MURR ELEKTRONIK
stay connected

**SV-SUB D 15 fem. conn. trasf. segnali**


125 VAC/DC / 2 A

Connettore femmina
15 poli
Morsetti a vite

## Link al prodotto

**Immagine**










Immagine rappresentativa

**dati commerciali**

| | |
|---|---|
| ECLASS-6.0 | 27143424 |
| ECLASS-6.1 | 27260708 |
| ECLASS-7.0 | 27141152 |
| ECLASS-8.0 | 27141152 |
| ECLASS-9.0 | 27141152 |
| ECLASS-10.1 | 27141152 |

Le informazioni contenute in questo datasheet sono state elaborate con la massima cura.
Murrelektronik non è responsabile delle variazioni apportate ai prodotti o alle informazioni in esso contenute. 2024-03-29

| | |
|---|---|
| ECLASS-11.1 | 27141152 |
| ECLASS-12.0 | 27141152 |
| ETIM-5.0 | EC001283 |
| GTIN | 4048879026482 |
| Lotto minimo ordinabile | 1 |
| Numero di tariffa doganale | 85366990 |
| **Dati elettrici \| Alimentazione** | |
| Tensione di esercizio CA | 125 V |
| Tensione di esercizio CC | 150 V |
| Corrente di esercizio max | 2 A |
| **Protezione dei dispositivi \| Elettrica** | |
| Categoria di sovratensione (EN 60664-1) | II |
| **Dati meccanici \| Dati di montaggio** | |
| Tipo di fissaggio | geschnappt |
| Suitable for mounting type | guida portante, (EN 60715) |
| Altezza | 63 mm |
| Larghezza | 75 mm |
| Profondità | 48 mm |
| Modalità di fissaggio | Vite filettata standard UNC 4-40 (EN 60807) |
| **Caratteristiche ambientali \| Climatiche** | |
| Temperatura di esercizio min | -20 °C |
| Temperatura di esercizio max | 70 °C |

Le informazioni contenute in questo datasheet sono state elaborate con la massima cura.
Murrelektronik non è responsabile delle variazioni apportate ai prodotti o alle informazioni in esso contenute. 2024-03-29