

IMPACT67 EIP DI8 DO8

Ethernet/IP, ingressi/uscite digitali 2A

Ingressi/uscite digitali  
DI8 DO8 - 2 A  
Ethernet 10/100 Mbit/s; M12, D-code  
7/8", 5 poli, 2x max. 9 A  
M12, 5 poli, A-code  
Cavi di connessione sull'online shop nella sezione "Tecnica di connessione".  
Custodia pressofusa.  
mounting compatible with I/O modules of the MVK series

[Link al prodotto](#)

Immagine



Immagine rappresentativa



| dati commerciali               |               |
|--------------------------------|---------------|
| ECLASS-6.0                     | 27242604      |
| ECLASS-6.1                     | 27242604      |
| ECLASS-7.0                     | 27242604      |
| ECLASS-8.0                     | 27242604      |
| ECLASS-9.0                     | 27242604      |
| ECLASS-10.1                    | 27242604      |
| ECLASS-11.1                    | 27242604      |
| ECLASS-12.0                    | 27242604      |
| ETIM-5.0                       | EC001599      |
| GTIN                           | 4048879051941 |
| Lotto minimo ordinabile        | 1             |
| Numero di tariffa doganale     | 85389099      |
| Dati elettrici   Alimentazione |               |
| Norm operating voltage         | EN 61131-2    |
| Tensione di esercizio US CC    | 24 V          |
| Corrente cumulativa UA max     | 9 A           |
| Corrente cumulativa US max     | 9 A           |

| Dati elettrici   Ingresso                       |                                                |
|-------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| Resistente a sovraccarico                       | si                                             |
| Protetto da cortocircuito                       | si                                             |
| Type input                                      | PNP, for 3-wire sensors or mechanical switches |
| Corrente di sensore US per ciascun ingresso max | 0,2 A                                          |
| Dati elettrici   Uscita                         |                                                |
| Resistente a sovraccarico                       | si                                             |
| Protetto da cortocircuito                       | si                                             |
| Corrente di uscita per ciascun pin max          | 2 A                                            |
| Comunicazione industriale   Ethernet/IP         |                                                |
| EtherNet/indirizzamento IP                      | BOOTP, DHCP, Rotary switch                     |
| Diagnosi                                        |                                                |
| Diagnostica                                     | Nessuna tensione, Under voltage                |
| Diagnostica tramite BUS                         | per modulo e canale                            |
| Diagnostica tramite LED                         | per modulo e canale                            |
| Indicatore LED                                  | Connessione Ethernet/traffico dati             |
| Protezione dei dispositivi   Elettrica          |                                                |
| Grado di protezione (EN CEI 60529)              | IP67                                           |
| Dati meccanici   Dati di montaggio              |                                                |
| Suitable for mounting type                      | Fissaggio a vite con 2 fori                    |
| Altezza                                         | 39 mm                                          |
| Larghezza                                       | 63 mm                                          |
| Profondità                                      | 225 mm                                         |
| Caratteristiche ambientali   Climatiche         |                                                |
| Temperatura di esercizio min                    | -25 °C                                         |
| Temperatura di esercizio max                    | 55 °C                                          |
| Temperatura di stoccaggio min                   | -25 °C                                         |
| Temperatura di stoccaggio max                   | 70 °C                                          |
| Tipo di collegamento 5                          |                                                |
| Tipo di collegamento 1                          | 0-3                                            |
| Tipo di collegamento 2                          | 4-7                                            |
| Tipo di collegamento 3                          | Port1, Port2                                   |
| Tipo di collegamento 4                          | Power In                                       |
| Tipo di collegamento 5                          | Power Out                                      |
| Family construction form                        | M12                                            |
| Gender                                          | female                                         |
| Colore portacontatti                            | nero                                           |
| Codifica                                        | A                                              |
| N. di poli                                      | 5                                              |
| PIN 1                                           | n.c.                                           |
| PIN 2                                           | DO 04-07                                       |
| PIN 3                                           | 0 V                                            |
| PIN 4                                           | DO 00-03                                       |
| PIN 5                                           | PE                                             |
| Family construction form                        | M12                                            |
| Gender                                          | female                                         |
| Colore portacontatti                            | nero                                           |
| Codifica                                        | A                                              |
| N. di poli                                      | 5                                              |
| PIN 1                                           | 24 V DC (US)                                   |
| PIN 2                                           | DI 04-07                                       |

|                          |                    |
|--------------------------|--------------------|
| PIN 3                    | 0 V                |
| PIN 4                    | DI 00-03           |
| PIN 5                    | PE                 |
| Tipo di fissaggio        | inserito, Avvitato |
| Coppia di serraggio      | 0,6 Nm             |
| Family construction form | M12                |
| Gender                   | female             |
| Colore portacontatti     | nero               |
| Codifica                 | D                  |
| N. di poli               | 4                  |
| PIN 1                    | TD +               |
| PIN 2                    | RD +               |
| PIN 3                    | TD -               |
| PIN 4                    | RD -               |
| Family construction form | 7/8"               |
| Gender                   | male               |
| Colore portacontatti     | nero               |
| N. di poli               | 5                  |
| PIN 1                    | 0 V                |
| PIN 2                    | 0 V                |
| PIN 3                    | PE                 |
| PIN 4                    | 24 V DC (US)       |
| PIN 5                    | 24 V DC (UA)       |
| Family construction form | 7/8"               |
| Gender                   | female             |
| Colore portacontatti     | nero               |
| N. di poli               | 5                  |
| PIN 1                    | 0 V                |
| PIN 2                    | 0 V                |
| PIN 3                    | PE                 |
| PIN 4                    | 24 V DC (US)       |
| PIN 5                    | 24 V DC (UA)       |