MURR ELEKTRONIK
stay connected

**Emparro ACCUcontrol modulo UPS**


IN: 24VDC OUT: 24VDC/20A

INPUT: 24 V DC (SELV/PELV)
OUTPUT: max. 20 A

## Link al prodotto

**Immagine**










Immagine rappresentativa

**dati commerciali**

| | |
|---|---|
| ECLASS-6.0 | 27049002 |
| ECLASS-6.1 | 27049002 |
| ECLASS-7.0 | 27049002 |
| ECLASS-8.0 | 27049002 |
| ECLASS-9.0 | 27040705 |
| ECLASS-10.1 | 27040705 |
| ECLASS-11.1 | 27040705 |
| ECLASS-12.0 | 27040705 |

Le informazioni contenute in questo datasheet sono state elaborate con la massima cura.
Murrelektronik non è responsabile delle variazioni apportate ai prodotti o alle informazioni in esso contenute. 2024-03-29

MURR ELEKTRONIK
stay connected

| | |
|---|---|
| ETIM-5.0 | EC002540 |
| GTIN | 4048879694339 |
| Lotto minimo ordinabile | 1 |
| Numero di tariffa doganale | 85371091 |
| **Dati tecnici \| Dati elettrici** | |
| Tipo di batteria | Batteria al piombo chiusa |
| Carico ammissibile contatti di segnalazione min | 5 V, 1 mA |
| Carico ammissibile contatti di segnalazione max | 30 V, 100 mA |
| Quantità di carica elettrica max | 40 Ah |
| **Dati elettrici \| Ingresso** | |
| Tensione di ingresso CC ingresso di spegnimento | 24 V |
| Tensione di ingresso CC ingresso di spegnimento min | 6 V |
| Tensione di ingresso CC ingresso di spegnimento max | 45 V |
| Tensione di entrata CC min | 21,6 V |
| Tensione di entrata CC max | 30 V |
| Corrente di ingresso CC max | 23 A |
| Corrente di carica max | 2,5 A |
| Ingresso di commutazione a potenziale zero | si |
| Tipo sensore | KTY 81-210 (Art.No. 89600) |
| **Dati elettrici \| Uscita** | |
| Tensione di uscita CC min | 19,2 V |
| Tensione di uscita CC max | 27,7 V |
| Tensione di uscita impostabile | si |
| Output current max. | 20 A |
| **Dati meccanici \| Dati di montaggio** | |
| Tipo di fissaggio | geschnappt |
| Suitable for mounting type | Tragschiene TH35-7.5/TH35-15, (EN 60715) |
| Altezza | 123 mm |
| Larghezza | 65 mm |
| Profondità | 143 mm |
| **Caratteristiche ambientali \| Climatiche** | |
| Temperatura di esercizio min | -25 °C |
| Temperatura di esercizio max | 45 °C |
| **Tipo di collegamento 3** | |
| Tipo di collegamento 1 | X1 |
| Tipo di collegamento 2 | X2 |
| Tipo di collegamento 3 | X3 |
| Connessione | Morsetti a molla FK |
| Family construction form | morsetto |
| Gender | female |
| Colore portacontatti | verde |
| N. di poli | 6 |
| PIN 1 | U In - |
| PIN 2 | U In + |
| PIN 3 | U Out - |
| PIN 4 | U Out + |
| PIN 5 | U Bat - |
| PIN 6 | U Bat + |

Le informazioni contenute in questo datasheet sono state elaborate con la massima cura.
Murrelektronik non è responsabile delle variazioni apportate ai prodotti o alle informazioni in esso contenute. 2024-03-29

| | |
|---|---|
| Connessione | Morsetti a molla FK |
| Family construction form | morsetto |
| Gender | female |
| Colore portacontatti | verde |
| N. di poli | 8 |
| PIN 1 | Sens + |
| PIN 2 | Sens - |
| PIN 3 | U In 13 |
| PIN 4 | OK 14 |
| PIN 5 | Bat 23 |
| PIN 6 | OK 24 |
| PIN 7 | SH + |
| PIN 8 | SH - |
| Family construction form | USB Mini |
| Gender | female |
| Colore portacontatti | rosso |
| N. di poli | 5 |
| PIN 1 | 5 V |
| PIN 2 | Data - |
| PIN 3 | Data + |
| PIN 4 | ID |
| PIN 5 | 0 V |

Le informazioni contenute in questo datasheet sono state elaborate con la massima cura.
Murrelektronik non è responsabile delle variazioni apportate ai prodotti o alle informazioni in esso contenute. 2024-03-29