MURR ELEKTRONIK
stay connected

connettore di trasferimento, passivo


UFL 40 poli

Connettore con cavo piatto
40 poli
Morsetti a molla
Tramite il meccanismo di fissaggio combinato, si possono collegare connettori con o senza antistrappo.
per connettori con o senza antistrappo per cavo (DIN 41651); per connettori con antistrappo, può essere necessario rimuovere in gancio inferiore

Link al prodotto

Immagine








Immagine rappresentativa

dati commerciali	
ECLASS-6.0	27260710
ECLASS-6.1	27260708
ECLASS-7.0	27141152
ECLASS-8.0	27141152
ECLASS-9.0	27141152
ECLASS-10.1	27141152
ECLASS-11.1	27141152
ECLASS-12.0	27141152
ETIM-5.0	EC001283

Le informazioni contenute in questo datasheet sono state elaborate con la massima cura.
Murrelektronik non è responsabile delle variazioni apportate ai prodotti o alle informazioni in esso contenute. 2024-03-29

MURR ELEKTRONIK
stay connected

GTIN	4048879023887
Lotto minimo ordinabile	10
Numero di tariffa doganale	85366990
Dati elettrici | Alimentazione	
Tensione di esercizio CC	24 V
Corrente di esercizio max	1 A
Installazione | Collegamento	
Connessione	Morsetti a molla FK
Protezione dei dispositivi | Elettrica	
Grado di inquinamento	2
Categoria di sovratensione (EN 60664-1)	III
Dati meccanici | Dati di montaggio	
Tipo di fissaggio	geschnappt
Suitable for mounting type	guida portante, (EN 60715)
Altezza	75 mm
Larghezza	70 mm
Profondità	70 mm
Caratteristiche ambientali | Climatiche	
Temperatura di esercizio min	-20 °C
Temperatura di esercizio max	70 °C

Le informazioni contenute in questo datasheet sono state elaborate con la massima cura.
Murrelektronik non è responsabile delle variazioni apportate ai prodotti o alle informazioni in esso contenute. 2024-03-29