

torretta luminosa Modlight30

con LED verdi, giallo e rosso

Modulo di connessione + modulo LED
verde, giallo, rosso
Cavo di connessione 3 m

Link al prodotto

Immagine



Immagine rappresentativa



dati commerciali	
ECLASS-6.0	27371230
ECLASS-6.1	27371230
ECLASS-7.0	27371230
ECLASS-8.0	27371230
ECLASS-9.0	27371230
ECLASS-10.1	27371230
ECLASS-11.1	27371230
ECLASS-12.0	27371230
ETIM-5.0	EC001042
GTIN	4048879311885
Lotto minimo ordinabile	1
Numero di tariffa doganale	85318070
Dati elettrici Alimentazione	
Tensione di esercizio CA	24 V
Tensione di esercizio CC	24 V
Corrente assorbita max	83 mA
Dati meccanici Dati del materiale	
Colore alloggiamento	nero
Materiale custodia	Plastica
Dati meccanici Dati di montaggio	
Altezza	30 mm

Larghezza	30 mm
Profondità	160 mm
Caratteristiche ambientali Climatiche	
Temperatura di esercizio min	-30 °C
Temperatura di esercizio max	60 °C
Tipo di collegamento 1	
Family construction form	free cable end
N. di poli	6
PIN 1	Wire YE
PIN 2	LED WH
PIN 3	LED BU
PIN 4	LED GN
PIN 5	LED YE
PIN 6	LED RD