MURR ELEKTRONIK
stay connected

inserto pneumatica mas. 3 mm

Connettore pneumatico maschio
Ø interno tubo flessibile
3 mm
Dati tecnici garantiti solo con componenti Murrelektronik

Link al prodotto

Immagine



Immagine rappresentativa

dati commerciali	
ECLASS-6.0	27261204
ECLASS-6.1	27261290
ECLASS-7.0	27440290
ECLASS-8.0	27440290
ECLASS-9.0	27440220
ECLASS-10.1	27440220
ECLASS-11.1	27440220
ECLASS-12.0	27440220
ETIM-5.0	EC000438
GTIN	4048879672757
Lotto minimo ordinabile	10
Numero di tariffa doganale	39269097
Installazione | Collegamento	
Gender	male
Cicli di collegamento min	500
Dati tecnici | Dati meccanici	
Pressione di esercizio max	8 bar
Valvola integrata	no
Dati meccanici | Dati del materiale	
Materiale custodia	Delrin Acetal
Dati meccanici | Dati di montaggio	
Ø interno tubo flessibile	3 mm
Caratteristiche ambientali | Climatiche	
Temperatura di esercizio min	-40 °C
Temperatura di esercizio max	80 °C

Le informazioni contenute in questo datasheet sono state elaborate con la massima cura.
Murrelektronik non è responsabile delle variazioni apportate ai prodotti o alle informazioni in esso contenute. 2024-03-29

MURR ELEKTRONIK
stay connected

Le informazioni contenute in questo datasheet sono state elaborate con la massima cura.
Murrelektronik non è responsabile delle variazioni apportate ai prodotti o alle informazioni in esso contenute. 2024-03-29