MURR ELEKTRONIK
stay connected

filtro per contattore universale


RC, 230VAC/DC/15VA/W

230 V AC/DC
RC
Altre configurazioni e tensioni su richiesta.

Link al prodotto

Immagine








Immagine rappresentativa

dati commerciali

ECLASS-6.0	27371013
ECLASS-6.1	27371013
ECLASS-7.0	27371013
ECLASS-8.0	27371013
ECLASS-9.0	27371013
ECLASS-10.1	27371013

Le informazioni contenute in questo datasheet sono state elaborate con la massima cura.
Murrelektronik non è responsabile delle variazioni apportate ai prodotti o alle informazioni in esso contenute. 2024-03-28

ECLASS-11.1	27371013
ECLASS-12.0	27371013
ETIM-5.0	EC002498
GTIN	4048879020343
Lotto minimo ordinabile	1
Numero di tariffa doganale	85363010
Compatibilità | Compatibile con	
Apparecchi idonei	universale
Dati tecnici | Dati elettrici	
Fattore di soppressione	1.5× UN
Potenza di ritenuta max	20 W
Dati elettrici | Ingresso	
Tensione di ingresso CA min	110 V
Tensione di ingresso CA max	253 V
Tensione di entrata CC min	110 V
Tensione di entrata CC max	253 V
Installazione | Collegamento	
Connection information	fili di connessione flessibili
Protezione dei dispositivi | Fluidi	
Flame resistance	Difficilmente infiammabile
Dati meccanici | Dati del materiale	
Classe di infiammabilità alloggiamento (UL94)	V-0
Materiale custodia	Plastica
Dati meccanici | Dati di montaggio	
Altezza	22 mm
Larghezza	27 mm
Profondità	11 mm
Caratteristiche ambientali | Climatiche	
Temperatura di esercizio min	-20 °C
Temperatura di esercizio max	70 °C

Le informazioni contenute in questo datasheet sono state elaborate con la massima cura.
Murrelektronik non è responsabile delle variazioni apportate ai prodotti o alle informazioni in esso contenute. 2024-03-28