

filtro motore

varistore, 3x400VAC/7,5kW

3× 400 V AC

VDR

Filtri antidisturbo per altre tensioni, frequenze e potenza motore disponibili available su richiesta. Non utilizzare filtri motore RC con invertitori di frequenza.

Link al prodotto

Immagine




Immagine rappresentativa



| dati commerciali |          |
|------------------|----------|
| ECLASS-6.0       | 27371013 |
| ECLASS-6.1       | 27371013 |
| ECLASS-7.0       | 27371013 |
| ECLASS-8.0       | 27371013 |
| ECLASS-9.0       | 27371013 |
| ECLASS-10.1      | 27371013 |

|                                                |                               |
|------------------------------------------------|-------------------------------|
| ECLASS-11.1                                    | 27371013                      |
| ECLASS-12.0                                    | 27371013                      |
| ETIM-5.0                                       | EC000197                      |
| GTIN                                           | 4048879019132                 |
| Lotto minimo ordinabile                        | 1                             |
| Numero di tariffa doganale                     | 85363010                      |
| <b>Dati elettrici   Ingresso</b>               |                               |
| Tensione di ingresso CA                        | 400 V                         |
| <b>Dati tecnici   Installazione</b>            |                               |
| Sezione di collegamento max                    | 1 mm <sup>2</sup>             |
| <b>Installazione   Collegamento</b>            |                               |
| Connection information                         | Cavetti singoli               |
| Lunghezza cavetti singoli                      | 150 mm                        |
| Morsetti ad anello                             | M6isolato                     |
| <b>Protezione dei dispositivi   Fluidi</b>     |                               |
| Flame resistance                               | Difficilmente infiammabile    |
| <b>Dati meccanici   Dati del materiale</b>     |                               |
| Classe di infiammabilità alloggiamento (UL94)  | V-0                           |
| Materiale custodia                             | Plastica                      |
| Materiale composto di riempimento              | Massa isolante a 2 componenti |
| <b>Dati meccanici   Dati di montaggio</b>      |                               |
| Tipo di fissaggio                              | inserito                      |
| Suitable for mounting type                     | Motorklemmkasten              |
| Altezza                                        | 39 mm                         |
| Larghezza                                      | 39 mm                         |
| Profondità                                     | 44 mm                         |
| <b>Caratteristiche ambientali   Climatiche</b> |                               |
| Temperatura di esercizio min                   | -20 °C                        |
| Temperatura di esercizio max                   | 60 °C                         |