MURR ELEKTRONIK
stay connected

filtro motore

varistore, 3x575VAC/10kW

3× 575 V AC
VDR
con ghiera (M20×1.5 mm)
Filtri antidisturbo per altre tensioni, frequenze e potenza motore disponibili available su richiesta. Non utilizzare filtri motore RC con invertitori di frequenza.

Link al prodotto

Immagine





Immagine rappresentativa

dati commerciali

ECLASS-6.0	27371013
ECLASS-6.1	27371013
ECLASS-7.0	27371013
ECLASS-8.0	27371013
ECLASS-9.0	27371013

Le informazioni contenute in questo datasheet sono state elaborate con la massima cura.
Murrelektronik non è responsabile delle variazioni apportate ai prodotti o alle informazioni in esso contenute. 2024-05-01

ECLASS-10.1	27371013
ECLASS-11.1	27371013
ECLASS-12.0	27371013
ETIM-5.0	EC000197
GTIN	4048879019101
Lotto minimo ordinabile	1
Numero di tariffa doganale	85363010
Dati elettrici | Ingresso	
Tensione di ingresso CA	575 V
Dati tecnici | Installazione	
Sezione di collegamento max	1 mm²
Installazione | Collegamento	
Connection information	Cavetti singoli
Lunghezza cavetti singoli	150 mm
Morsetti ad anello	M6Isolato
Protezione dei dispositivi | Fluidi	
Flame resistance	Difficilmente infiammabile
Dati meccanici | Dati del materiale	
Classe di infiammabilità alloggiamento (UL94)	V-0
Materiale custodia	Plastica
Materiale composto di riempimento	Massa isolante a 2 componenti
Dati meccanici | Dati di montaggio	
Tipo di fissaggio	inserito
Suitable for mounting type	Motorklemmkasten
Altezza	39 mm
Larghezza	39 mm
Profondità	44 mm
Caratteristiche ambientali | Climatiche	
Temperatura di esercizio min	-20 °C
Temperatura di esercizio max	60 °C

Le informazioni contenute in questo datasheet sono state elaborate con la massima cura.
Murrelektronik non è responsabile delle variazioni apportate ai prodotti o alle informazioni in esso contenute. 2024-05-01