

filtro per contattore Moeller

diodo Zener, 24VDC

24 V DC
Diodo/Diodo Zener
Altre configurazioni e tensioni su richiesta.

[Link al prodotto](#)

Immagine






Immagine rappresentativa



dati commerciali	
ECLASS-6.0	27371013
ECLASS-6.1	27371013
ECLASS-7.0	27371013
ECLASS-8.0	27371013
ECLASS-9.0	27371013
ECLASS-10.1	27371013

ECLASS-11.1	27371013
ECLASS-12.0	27371013
ETIM-5.0	EC002498
GTIN	4048879018401
Lotto minimo ordinabile	1
Numero di tariffa doganale	85363010
Compatibilità Compatibile con	
Apparecchi idonei	DIL 0-2...M, DIL R...
Dati elettrici Ingresso	
Tensione di entrata CC min	12 V
Tensione di entrata CC max	30 V
Installazione Collegamento	
Connection information	Contatto ad innesto
Protezione dei dispositivi Fluidi	
Flame resistance	Difficilmente infiammabile
Dati meccanici Dati del materiale	
Classe di infiammabilità alloggiamento (UL94)	V-0
Materiale custodia	Plastica
Dati meccanici Dati di montaggio	
Altezza	37 mm
Larghezza	38 mm
Profondità	11 mm
Caratteristiche ambientali Climatiche	
Temperatura di esercizio min	-20 °C
Temperatura di esercizio max	70 °C