MURR ELEKTRONIK
stay connected

Rettificatore controllato attivo V 0,2


IN: 24 VDC - OUT: 200 VDC / 0,75 A

Tensione di comando: 24 V DC
OUTPUT: 180, 205, 215 V DC
Morsetti a molla
Condensazione non consentita

Link al prodotto

Immagine








Immagine rappresentativa

dati commerciali

ECLASS-6.0	27371604
ECLASS-6.1	27040390
ECLASS-7.0	27040390
ECLASS-8.0	27040390
ECLASS-9.0	27040390
ECLASS-10.1	27040390

Le informazioni contenute in questo datasheet sono state elaborate con la massima cura.
Murrelektronik non è responsabile delle variazioni apportate ai prodotti o alle informazioni in esso contenute. 2024-03-29

MURR ELEKTRONIK
stay connected

ECLASS-11.1	27040390
ECLASS-12.0	27040390
ETIM-5.0	EC001504
GTIN	4048879028097
Lotto minimo ordinabile	1
Numero di tariffa doganale	85044083
Dati elettrici | Ingresso	
Tensione di ingresso 1 CA	230 V
Tensione di ingresso 2 CA	400 V
Tensione di ingresso 3 CA	480 V
Tensione di entrata OFF CC max	5 V
Corrente di ingresso CC max	0,4 A
Tensione di controllo CC	24 V
Tensione di controllo CC min	10 V
Dati elettrici | Uscita	
Tensione d'uscita	205 V DC (230 V AC); 180 V DC (400 V AC); 215 V DC (480 V AC)
Output current max.	0,75 A
Frequenza di commutazione max	2,5 Hz
Diagnosi	
Indicatore di stato LED	verde
Protezione dei dispositivi | Elettrica	
Grado di protezione (EN CEI 60529)	IP20
Protezione contro l'inversione di polarità	si
Dati meccanici | Dati di montaggio	
Tipo di fissaggio	geschnappt
Suitable for mounting type	guida portante, (EN 60715)
Altezza	22,5 mm
Larghezza	75 mm
Profondità	85 mm
Caratteristiche ambientali | Climatiche	
Temperatura di esercizio min	0 °C
Temperatura di esercizio max	55 °C
Temperatura di stoccaggio min	-20 °C
Temperatura di stoccaggio max	60 °C
Tipo di collegamento 4	
Connessione	Morsetti a molla FK
Family construction form	morsetto
Gender	female
N. di poli	3
PIN 1	DC +
PIN 2	S +
PIN 3	S -
Connessione	Morsetti a molla FK
Family construction form	morsetto
Gender	female
N. di poli	4
PIN 1	SL
PIN 2	SR
PIN 3	0 V
PIN 4	0 V
Connessione	Morsetti a molla FK

Le informazioni contenute in questo datasheet sono state elaborate con la massima cura.
Murrelektronik non è responsabile delle variazioni apportate ai prodotti o alle informazioni in esso contenute. 2024-03-29

Family construction form	morsetto
Gender	female
N. di poli	4
PIN 1	S -
PIN 2	NC
PIN 3	L 2
PIN 4	L 2
Connessione	Morsetti a molla FK
Family construction form	morsetto
Gender	female
N. di poli	4
PIN 1	L 1
PIN 2	L 1
PIN 3	N
PIN 4	N

Le informazioni contenute in questo datasheet sono state elaborate con la massima cura.
Murrelektronik non è responsabile delle variazioni apportate ai prodotti o alle informazioni in esso contenute. 2024-03-29