MURR ELEKTRONIK
stay connected

AMIS/10-44/2 modulo optoaccoppiatore


IN: 53 VDC - OUT: 35 VDC / 2 A

Transistor 1.2 A
24 V DC

Link al prodotto

Immagine








Immagine rappresentativa

dati commerciali

ECLASS-6.0	27371604
ECLASS-6.1	27371604
ECLASS-7.0	27371604
ECLASS-8.0	27371604
ECLASS-9.0	27371604
ECLASS-10.1	27371604
ECLASS-11.1	27371604
ECLASS-12.0	27371604

Le informazioni contenute in questo datasheet sono state elaborate con la massima cura.
Murrelektronik non è responsabile delle variazioni apportate ai prodotti o alle informazioni in esso contenute. 2024-03-29

MURR ELEKTRONIK
stay connected

ETIM-5.0	EC001504
GTIN	4048879027830
Lotto minimo ordinabile	1
Numero di tariffa doganale	85414900
Dati elettrici | Ingresso	
Tensione di ingresso OFF CC min	0 V
Tensione di entrata OFF CC max	3 V
Tensione di entrata CC min	10 V
Tensione di entrata CC max	53 V
Corrente d'ingresso	8 mA
Dati elettrici | Uscita	
Corrente di riposo OFF max	0,3 mA
Tensione di commutazione CC min	4,5 V
Tensione di commutazione CC max	53 V
Diagnosi	
Indicatore di stato LED	rosso
Protezione dei dispositivi | Elettrica	
Tensione di isolamento nominale	3750 V
Protezione dei dispositivi | Fluidi	
Flame resistance	Difficilmente infiammabile
Dati meccanici | Dati del materiale	
Colore alloggiamento	nero
Materiale custodia	Plastica
Dati meccanici | Dati di montaggio	
Tipo di fissaggio	geschnappt
Suitable for mounting type	Guida DIN TH35, G32, (EN 60715)
Altezza	65 mm
Larghezza	17 mm
Profondità	74 mm
Caratteristiche ambientali | Climatiche	
Temperatura di esercizio min	-20 °C
Temperatura di esercizio max	60 °C

Le informazioni contenute in questo datasheet sono state elaborate con la massima cura.
Murrelektronik non è responsabile delle variazioni apportate ai prodotti o alle informazioni in esso contenute. 2024-03-29