stay connected

MIRO TR 90-250VAC m. optoaccopp. mors. vite


IN: 250 VAC - OUT: 48 VDC / 2 A

Transistor 2 A
230 V AC
Morsetti a vite

Link al prodotto

Immagine








Immagine rappresentativa

dati commerciali

ECLASS-6.0	27371604
ECLASS-6.1	27371604
ECLASS-7.0	27371604
ECLASS-8.0	27371604
ECLASS-9.0	27371604
ECLASS-10.1	27371604

Le informazioni contenute in questo datasheet sono state elaborate con la massima cura.
Murrelektronik non è responsabile delle variazioni apportate ai prodotti o alle informazioni in esso contenute. 2024-03-29

MURR ELEKTRONIK
stay connected

ECLASS-11.1	27371604
ECLASS-12.0	27371604
ETIM-5.0	EC001504
GTIN	4048879026871
Lotto minimo ordinabile	1
Numero di tariffa doganale	85414900
Dati elettrici | Ingresso	
Tensione di ingresso CA min	90 V
Tensione di ingresso CA max	250 V
Tensione di ingresso OFF CA min	0 V
Tensione di ingresso OFF CA max	30 V
Corrente di ingresso CA	15 mA
Dati elettrici | Uscita	
Ritardo di spegnimento max	10 ms
Ritardo di inserimento max	3 ms
Corrente di riposo OFF max	0,3 mA
Frequenza di commutazione induttiva max	1 Hz
Frequenza di commutazione ohmica max	10 Hz
Tensione di commutazione CC min	5 V
Tensione di commutazione CC max	48 V
Corrente di commutazione min	1 mA
Corrente di commutazione max	2 A
Calo di tensione CC max	0,3 V
Diagnosi	
Indicatore di stato LED	giallo
Protezione dei dispositivi | Elettrica	
Picco di tensione nominale	2,5 kV
Protezione dei dispositivi | Fluidi	
Flame resistance	Difficilmente infiammabile
Dati meccanici | Dati del materiale	
Colore alloggiamento	nero
Materiale custodia	Plastica
Dati meccanici | Dati di montaggio	
Tipo di fissaggio	geschnappt
Suitable for mounting type	guida portante, (EN 60715)
Altezza	78 mm
Larghezza	6,2 mm
Profondità	70 mm
Caratteristiche ambientali | Climatiche	
Temperatura di esercizio min	-20 °C
Temperatura di esercizio max	60 °C
Tipo di collegamento 4	
Connessione	Morsetti a vite SK
Family construction form	morsetto
Gender	female
Colore portacontatti	verde
N. di poli	1
PIN 1	13 +
Connessione	Morsetti a vite SK
Family construction form	morsetto
Gender	female

Le informazioni contenute in questo datasheet sono state elaborate con la massima cura.
Murrelektronik non è responsabile delle variazioni apportate ai prodotti o alle informazioni in esso contenute. 2024-03-29

Colore portacontatti	verde
N. di poli	1
PIN 1	14
Connessione	Morsetti a vite SK
Family construction form	morsetto
Gender	female
Colore portacontatti	verde
N. di poli	1
PIN 1	A 1
Connessione	Morsetti a vite SK
Family construction form	morsetto
Gender	female
Colore portacontatti	verde
N. di poli	1
PIN 1	A 2

Le informazioni contenute in questo datasheet sono state elaborate con la massima cura.
Murrelektronik non è responsabile delle variazioni apportate ai prodotti o alle informazioni in esso contenute. 2024-03-29