MIRO TR 24VDC 20KHZ IN<1MA mod. optoaccopp.


IN: 30 VDC - OUT: 48 VDC / 0,5 A

Transistor 0.2 A
24 V DC
Corrente di comando 0.1 mA (5 V DC)
Morsetti a vite

Link al prodotto

Immagine








Immagine rappresentativa

dati commerciali

ECLASS-6.0	27371604
ECLASS-6.1	27371604
ECLASS-7.0	27371604
ECLASS-8.0	27371604
ECLASS-9.0	27371604
ECLASS-10.1	27371604

Le informazioni contenute in questo datasheet sono state elaborate con la massima cura.
Murrelektronik non è responsabile delle variazioni apportate ai prodotti o alle informazioni in esso contenute. 2024-03-28

MURR ELEKTRONIK
stay connected

ECLASS-11.1	27371604
ECLASS-12.0	27371604
ETIM-5.0	EC001504
GTIN	4048879026857
Lotto minimo ordinabile	1
Numero di tariffa doganale	85414900
Dati elettrici | Ingresso	
Tensione di ingresso OFF CC min	0 V
Tensione di entrata OFF CC max	2 V
Tensione di entrata CC min	15 V
Tensione di entrata CC max	30 V
Corrente di ingresso CC max	16 mA
Corrente di comando	0,1 mA
Dati elettrici | Uscita	
Ritardo di spegnimento max	18 µs
Corrente di riposo OFF max	0,1 mA
Frequenza di commutazione max	20000 Hz
Tensione di commutazione CC min	5 V
Tensione di commutazione CC max	48 V
Corrente di commutazione min	0,1 mA
Corrente di commutazione max	0,2 A
Calo di tensione CC max	1,2 V
Diagnosi	
Indicatore di stato LED	giallo
Protezione dei dispositivi | Elettrica	
Tensione di isolamento nominale	3750 V
Protezione dei dispositivi | Fluidi	
Flame resistance	Difficilmente infiammabile
Dati meccanici | Dati del materiale	
Colore alloggiamento	nero
Materiale custodia	Plastica
Dati meccanici | Dati di montaggio	
Tipo di fissaggio	geschnappt
Suitable for mounting type	guida portante, (EN 60715)
Altezza	91 mm
Larghezza	6,2 mm
Profondità	71 mm
Caratteristiche ambientali | Climatiche	
Temperatura di esercizio min	-20 °C
Temperatura di esercizio max	60 °C
Tipo di collegamento 5	
Connessione	Morsetti a vite SK
Family construction form	morsetto
Gender	female
Colore portacontatti	verde
N. di poli	1
PIN 1	-
Connessione	Morsetti a vite SK
Family construction form	morsetto
Gender	female
Colore portacontatti	verde

Le informazioni contenute in questo datasheet sono state elaborate con la massima cura.
Murrelektronik non è responsabile delle variazioni apportate ai prodotti o alle informazioni in esso contenute. 2024-03-28

N. di poli	1
PIN 1	+
Connessione	Morsetti a vite SK
Family construction form	morsetto
Gender	female
Colore portacontatti	verde
N. di poli	1
PIN 1	In
Connessione	Morsetti a vite SK
Family construction form	morsetto
Gender	female
Colore portacontatti	verde
N. di poli	1
PIN 1	14
Connessione	Morsetti a vite SK
Family construction form	morsetto
Gender	female
Colore portacontatti	verde
N. di poli	1
PIN 1	13 +

Le informazioni contenute in questo datasheet sono state elaborate con la massima cura.
Murrelektronik non è responsabile delle variazioni apportate ai prodotti o alle informazioni in esso contenute. 2024-03-28