MURR ELEKTRONIK
stay connected


accoppiatore induttivo 24V 5A 30KHZ

Trasmissione induttiva del segnale di commutazione
Commutazione senza usura
Nessuna tensione di esercizio sull'uscita
Switching frequency: max. 30 kHz
Corrente di commutazione fino a 5 A
Morsetti a vite

Link al prodotto

Immagine








Immagine rappresentativa

dati commerciali

ECLASS-6.0	27371604
ECLASS-6.1	27379090
ECLASS-7.0	27379090
ECLASS-8.0	27379090
ECLASS-9.0	27379090
ECLASS-10.1	27379090

Le informazioni contenute in questo datasheet sono state elaborate con la massima cura.
Murrelektronik non è responsabile delle variazioni apportate ai prodotti o alle informazioni in esso contenute. 2024-03-29

MURR ELEKTRONIK
stay connected

ECLASS-11.1	27379090
ECLASS-12.0	27379090
ETIM-5.0	EC001504
GTIN	4048879329538
Lotto minimo ordinabile	1
Numero di tariffa doganale	85365080
Dati elettrici | Ingresso	
Tensione di ingresso OFF CC min	0 V
Tensione di entrata OFF CC max	5 V
Tensione di entrata CC	24 V
Tensione di entrata CC min	15 V
Tensione di entrata CC max	30 V
Corrente di ingresso CC max	32 mA
Dati elettrici | Uscita	
Corrente di riposo OFF max	0,025 mA
Frequenza di commutazione induttiva max	3000 Hz
Frequenza di commutazione ohmica max	30000 Hz
Corrente di commutazione min	1 mA
Corrente di commutazione max	5 A
Diagnosi	
Indicatore di stato LED	giallo
Protezione dei dispositivi | Elettrica	
Grado di protezione (EN CEI 60529)	IP20
Picco di tensione nominale	1,5 kV
Protezione dei dispositivi | Fluidi	
Flame resistance	Difficilmente infiammabile
Dati meccanici | Dati del materiale	
Colore alloggiamento	nero
Materiale custodia	Plastica
Dati meccanici | Dati di montaggio	
Tipo di fissaggio	geschnappt
Suitable for mounting type	guida portante, (EN 60715)
Altezza	78 mm
Larghezza	6,2 mm
Profondità	71 mm
Caratteristiche ambientali | Climatiche	
Temperatura di esercizio min	-20 °C
Temperatura di esercizio max	60 °C
Temperatura di stoccaggio min	-40 °C
Temperatura di stoccaggio max	80 °C

Le informazioni contenute in questo datasheet sono state elaborate con la massima cura.
Murrelektronik non è responsabile delle variazioni apportate ai prodotti o alle informazioni in esso contenute. 2024-03-29