

SV-SUB D 37 fem. conn. trasf. segnali

125 VAC/DC / 2 A

Connettore femmina
37 poli
Morsetti a vite

[Link al prodotto](#)

Immagine





Immagine rappresentativa



dati commerciali	
ECLASS-6.0	27143424
ECLASS-6.1	27260708
ECLASS-7.0	27141152
ECLASS-8.0	27141152
ECLASS-9.0	27141152
ECLASS-10.1	27141152

ECLASS-11.1	27141152
ECLASS-12.0	27141152
ETIM-5.0	EC001283
GTIN	4048879026468
Lotto minimo ordinabile	1
Numero di tariffa doganale	85366990
Dati elettrici Alimentazione	
Tensione di esercizio CA	125 V
Tensione di esercizio CC	150 V
Corrente di esercizio max	2 A
Protezione dei dispositivi Elettrica	
Categoria di sovratensione (EN 60664-1)	II
Dati meccanici Dati di montaggio	
Tipo di fissaggio	geschnappt
Suitable for mounting type	guida portante, (EN 60715)
Altezza	63 mm
Larghezza	75 mm
Profondità	58 mm
Modalità di fissaggio	Vite filettata standard UNC 4-40 (EN 60807)
Caratteristiche ambientali Climatiche	
Temperatura di esercizio min	-20 °C
Temperatura di esercizio max	70 °C