

LUGS 32 conn. trasferimento segnali

250V / 8 A

32 poli
Morsetti a vite a innesto

[Link al prodotto](#)

Immagine





Immagine rappresentativa

dati commerciali	
ECLASS-6.0	27143424
ECLASS-6.1	27260708
ECLASS-7.0	27141152
ECLASS-8.0	27141152
ECLASS-9.0	27141152
ECLASS-10.1	27141152
ECLASS-11.1	27141152
ECLASS-12.0	27141152
ETIM-5.0	EC001283
GTIN	4048879026260
Lotto minimo ordinabile	1
Numero di tariffa doganale	85369010

Dati elettrici | Alimentazione

Tensione di esercizio CA	250 V
Corrente di esercizio max	8 A

Dati tecnici | Installazione

Sezione di collegamento monofilo max	4 mm²
--------------------------------------	-------

Installazione | Collegamento

Connessione	Morsetti a vite SK
-------------	--------------------

Protezione dei dispositivi | Elettrica

Categoria di sovratensione (EN 60664-1)	I
---	---

Dati meccanici | Dati di montaggio

Tipo di fissaggio	geschnappt
Suitable for mounting type	guida portante, (EN 60715)
Altezza	75 mm
Larghezza	90 mm
Profondità	66 mm

Caratteristiche ambientali | Climatiche

Temperatura di esercizio min	-20 °C
Temperatura di esercizio max	60 °C