

conn. Profibus mas. (Sub-D) cavo rigido

a perf. d'isolante

Connettore bus 90°
PROFIBUS
SUB-D9 (mas.), morsetti IDC, cavo rigido e flessibile, collegamento dispositivo di programmazione
PROFIBUS, FC-cavo rigido/flessibile 1 × 2 × 0.64 mm², per diametro esterno 8.0 ±0.5 mm

Link al prodotto

Immagine



Immagine rappresentativa



dati commerciali	
ECLASS-6.0	27279221
ECLASS-7.0	27440104
ECLASS-8.0	27440104
ECLASS-9.0	27440102
ECLASS-10.1	27242692
ECLASS-11.1	27242692
ECLASS-12.0	27242692
ETIM-5.0	EC001855
GTIN	4048879050562
Lotto minimo ordinabile	1
Numero di tariffa doganale	85389091
Dati tecnici Dati elettrici	
Resistenza di terminazione	Collegabile, Integrato
Dati elettrici Alimentazione	
Tensione di esercizio CC min	4,75 V
Tensione di esercizio CC max	5,25 V
Corrente assorbita max	12,5 mA
Dati tecnici Comunicazione industriale	
Velocità di trasmissione max	12 MBit/s

Installazione Collegamento	
Connessione	Connettori IDC
Protezione dei dispositivi Elettrica	
Grado di protezione (EN CEI 60529)	IP20
Grado di inquinamento	2
Dati meccanici Dati di montaggio	
Altezza	72 mm
Larghezza	40 mm
Profondità	17 mm
Caratteristiche ambientali Climatiche	
Temperatura di esercizio min	-25 °C
Temperatura di esercizio max	60 °C
Temperatura di stoccaggio min	-25 °C
Temperatura di stoccaggio max	80 °C