

Gateway PB-DP/AS-i 1 Master 3.0 - RJ45

con interfaccia diagnostica RJ45

Gateway-Singlemaster

tramite morsetti a molla plug-in a cablare frontali 0.5...1.5 mm²

AS-Interface/PROFIBUS DP

Specification 3.0

I manuali aggiornati e i dati GSD/type sono disponibili sul sito www.murrelektronik.com

Altri gateway su richiesta.

[Link al prodotto](#)

Immagine



Immagine rappresentativa

Certificazioni



Connessioni

Bus di campo SUB-D9

Dati generali

Norme	EN 50295, EN 61000-6-2, EN 61000-6-4
Test tensione d'isolamento	min. 500 V
Grado di protezione	IP20
Tipo di fissaggio	innestabile su guida DIN (EN 60715)
Range temperatura	0...+55 °C (temp. di stoccaggio -25...+85 °C)
Dimensioni H×L×P	120×85×83 mm

PROFIBUS

Indirizzamento con pulsanti sul gateway o indirizzi PROFIBUS DP 1...126 regolabili (default 3)

AS-Interface

Tensione d'esercizio	30 V DC
Corrente d'esercizio	max. 200 mA (AS-Interface)
Connessione bus	tramite morsetti a molla plug-in a cablare frontali 0.5...1.5 mm ²
Interfaccia seriale/diagnostica	RJ45/Ethernet
N. di slave	max. 62

Specification	3.0
Tempo ciclo	150 μ s \times (numero di slaves + 2)

Bus di campo

Pulsanti	4 (mode/set/OK/ESC)
Velocità di trasmissione	9.6...12 000 kbps, riconoscimento automatico

dati commerciali

EAN	4048879495684
eClass	27242208
Lotto minimo ordinabile	1
Numero di tariffa doganale	85176200
paese di origine	DE