

Tree 8TX metallico

Switch unmanaged 8 porte

Cavi di connessione sull'online shop nella sezione "Tecnica di connessione".

[Link al prodotto](#)

Immagine



Immagine rappresentativa



Dati tecnici

Tensione d'esercizio	2x 9...48 V DC, redundancy
Velocità di trasmissione	10/100 Mbit/s full duplex
Modalità di funzionamento	Autocrossing Autonegotiation

Dati generali

Tipo di fissaggio	innestabile su guida DIN TH35 (EN 60715)
Range temperatura	-10...+70 °C (temp. di stoccaggio -40...+85 °C)
Custodia	Metallico nero
Grado di protezione	IP40
Dimensioni HxLxP	90x45.2x78 mm

Conessioni

Bus di campo	8x RJ45
Alimentazione	Morsetto a vite a innesto: 0.2...1.5 mm ²

Switch Management

Protocolli	no
Port Mirroring	no
VLAN (QoS) IEEE 802.p	si
Contatto d'allarme	no
Manutenzione a distanza	no
Webserver	no
Switch Form	Unmanaged Switch

Diagnostica

Stato comunicazione	tramite LED
Monitoraggio - nessuna tensione	si

dati commerciali

EAN	4048879329576
eClass	19170106
Lotto minimo ordinabile	1.000
Numero di tariffa doganale	85176200
paese di origine	TW