MURR ELEKTRONIK
stay connected

Xenterra 5TX Switch unmanaged metallico

5xRJ45 GE 10/100/1000 Mbit/s, QoS prioritiz. IEEE 802.1p, fiss. a parete

Switch unmanaged gigabit IP20 5 porte
Montaggio a parete

Link al prodotto

Immagine






Immagine rappresentativa

dati commerciali	
ECLASS-6.1	19170106
ECLASS-7.0	19170106
ECLASS-8.0	19170106
ECLASS-9.0	19170106
ECLASS-10.1	19170402
ECLASS-11.1	19170402
ECLASS-12.0	19170402
GTIN	4048879873536
Lotto minimo ordinabile	1
Numero di tariffa doganale	85176200
Dati elettrici | Alimentazione	
Tensione di esercizio CA min	8 V
Tensione di esercizio CA max	28 V
Tensione di esercizio CC min	9 V
Tensione di esercizio CC max	36 V
Dati tecnici | Comunicazione industriale	
Velocità di trasmissione max	1000 MBit/s
Comunicazione industriale | Funzionalità Ethernet	
Auto-Crossover	si
Auto-Negotiation	si
Duplex	Full duplex
Tipo di interruttore	Unmanaged

Le informazioni contenute in questo datasheet sono state elaborate con la massima cura.
Murrelektronik non è responsabile delle variazioni apportate ai prodotti o alle informazioni in esso contenute. 2024-03-29

VLAN unmanaged (IEEE 802.1Q)	si
Diagnosi	
Contatto d'allarme	no
Diagnostica	Nessuna tensione
Indicatore LED	Connessione Ethernet/traffico dati
Protezione dei dispositivi | Elettrica	
Grado di protezione (EN CEI 60529)	IP20
Dati meccanici | Dati del materiale	
Colore alloggiamento	nero
Materiale custodia	Metallica
Dati meccanici | Dati di montaggio	
Tipo di fissaggio	Avvitato
Suitable for mounting type	Schlüssellochaufhängung
Altezza	105 mm
Larghezza	69 mm
Profondità	28 mm
Caratteristiche ambientali | Climatiche	
Temperatura di esercizio min	-40 °C
Temperatura di esercizio max	70 °C
Temperatura di stoccaggio min	-40 °C
Temperatura di stoccaggio max	85 °C
Tipo di collegamento 1	
Tipo di collegamento 1	5
Family construction form	RJ45
Gender	female
Colore portacontatti	nero
N. di poli	8
PIN 1	TD +
PIN 2	TD -
PIN 3	RD +
PIN 4	n.c.
PIN 5	n.c.
PIN 6	RD -
PIN 7	n.c.
PIN 8	n.c.

Le informazioni contenute in questo datasheet sono state elaborate con la massima cura.
Murrelektronik non è responsabile delle variazioni apportate ai prodotti o alle informazioni in esso contenute. 2024-03-29