MURR ELEKTRONIK
stay connected

MKS - D 20/1300-1 m modulo diodi


guida DIN / morsetti a vite

20 diodi
Anodo con potenziale comune

Link al prodotto

Immagine








Immagine rappresentativa

dati commerciali

ECLASS-6.0	27371010
ECLASS-6.1	27371010
ECLASS-7.0	27371010
ECLASS-8.0	27371010
ECLASS-9.0	27371010
ECLASS-10.1	27371010
ECLASS-11.1	27371010
ECLASS-12.0	27371010

Le informazioni contenute in questo datasheet sono state elaborate con la massima cura.
Murrelektronik non è responsabile delle variazioni apportate ai prodotti o alle informazioni in esso contenute. 2024-03-29

MURR ELEKTRONIK
stay connected

ETIM-5.0	EC002780
GTIN	4048879041928
Lotto minimo ordinabile	1
Numero di tariffa doganale	85411000
Dati elettrici | Alimentazione	
Tensione di esercizio CA max	48 V
Tensione di esercizio CC max	48 V
Dati tecnici | Installazione	
Sezione di collegamento max	4 mm²
Installazione | Collegamento	
Connessione	Morsetti a vite SK
Dati meccanici | Dati di montaggio	
Tipo di fissaggio	geschnappt
Suitable for mounting type	Guida DIN TH35, G32, (EN 60715)
Altezza	86 mm
Larghezza	45 mm
Profondità	62 mm
Caratteristiche ambientali | Climatiche	
Temperatura di esercizio min	-20 °C
Temperatura di esercizio max	60 °C
Tipo di collegamento 1	
Connessione	Morsetti a vite SK
Family construction form	morsetto
Gender	female
N. di poli	22

Le informazioni contenute in questo datasheet sono state elaborate con la massima cura.
Murrelektronik non è responsabile delle variazioni apportate ai prodotti o alle informazioni in esso contenute. 2024-03-29