MURR ELEKTRONIK
stay connected

MSVD presa d'alimentazione NEMA (GFCI)

guida DIN

USA (2× NEMA-GFCI 5-15)
(Ground Fault Circuit Interrupter)
Morsetti a vite
Ciascuna presa può essere caricata con 20 A, il carico totale di entrambe le prese deve essere inferiore a 30 A.

Link al prodotto

Immagine






Immagine rappresentativa

dati commerciali	
ECLASS-6.0	27189217
ECLASS-6.1	27142305
ECLASS-7.0	27142305
ECLASS-8.0	27142305
ECLASS-9.0	27142305
ECLASS-10.1	27142305
ECLASS-11.1	27142305
ECLASS-12.0	27142305
ETIM-5.0	EC000020
GTIN	4048879041393
Lotto minimo ordinabile	1
Numero di tariffa doganale	85366990
Dati tecnici | Dati elettrici	
Corrente di dispersione min	4 mA
Corrente di dispersione max	6 mA
Dati elettrici | Alimentazione	
Tensione di esercizio CA	125 V
Corrente di esercizio max	15 A
Dati tecnici | Installazione	
Sezione di collegamento max	6 mm²

Le informazioni contenute in questo datasheet sono state elaborate con la massima cura.
Murrelektronik non è responsabile delle variazioni apportate ai prodotti o alle informazioni in esso contenute. 2024-03-28

MURR ELEKTRONIK
stay connected

Installazione | Collegamento	
Connessione	Morsetti a vite SK
Dati meccanici | Dati di montaggio	
Tipo di fissaggio	geschnappt
Suitable for mounting type	guida portante, (EN 60715)
Altezza	126 mm
Larghezza	64 mm
Profondità	55 mm

Le informazioni contenute in questo datasheet sono state elaborate con la massima cura.
Murrelektronik non è responsabile delle variazioni apportate ai prodotti o alle informazioni in esso contenute. 2024-03-28