MURR ELEKTRONIK
stay connected

Emergency stop con 2 aperture positive


Pulsante Emergency Stop, connessione M12 (5 poli), IP65


E-Stop 72 2NC M12(5)
con connettore M12
5 poli
Pulsante Emergency-Stop
2 NC (apertura forzata)

Link al prodotto

Immagine










Immagine rappresentativa

dati commerciali

ECLASS-6.0	27371244
ECLASS-6.1	27371244
ECLASS-7.0	27371244
ECLASS-8.0	27371244
ECLASS-9.0	27371244

Le informazioni contenute in questo datasheet sono state elaborate con la massima cura.
Murrelektronik non è responsabile delle variazioni apportate ai prodotti o alle informazioni in esso contenute. 2024-03-28

MURR ELEKTRONIK
stay connected

ECLASS-10.1	27371244
ECLASS-11.1	27371244
ECLASS-12.0	27371244
ETIM-5.0	EC002034
GTIN	4048879594684
Lotto minimo ordinabile	1
Numero di tariffa doganale	85365080
Dati elettrici | Uscita	
Categoria di uso CA-15 (EN IEC 60947-5-1)	3 A @ 250 V
Categoria di uso CC-13 (EN IEC 60947-5-1)	2 A @ 24 V
Corrente di commutazione (CA-15)	30 A
Corrente di commutazione (CC-13)	2,2 A
Dati tecnici | Protezione dei dispositivi	
Condizione durata utile	In funzione del carico, In funzione della temperatura
Protezione dei dispositivi | Elettrica	
Grado di protezione (EN CEI 60529)	IP65
Durata utile elettrica	1000000 Cicli
Protezione dei dispositivi | Meccanica	
Durata utile meccanica	1000000 Cicli
Durata utile meccanica B10d	250000 Cicli
Dati tecnici | Dati meccanici	
Tempo di rimbalzo max	9 ms
Dati meccanici | Dati del materiale	
Materiale morsetti	AgNi
Dati meccanici | Dati di montaggio	
Tipo di fissaggio	Avvitato
Altezza	103 mm
Larghezza	72 mm
Profondità	91 mm
Caratteristiche ambientali | Climatiche	
Temperatura di esercizio min	-25 °C
Temperatura di esercizio max	60 °C
Temperatura di stoccaggio min	-25 °C
Temperatura di stoccaggio max	85 °C
Dati tecnici | Affidabilità	
Lambda contatto di apertura	20 %
Tipo di collegamento 1	
Family construction form	M12
Gender	male
Colore portacontatti	nero
Codifica	A
N. di poli	5
PIN 1	NC 1
PIN 2	NC 2
PIN 4	NC 1
PIN 5	NC 2

Le informazioni contenute in questo datasheet sono state elaborate con la massima cura.
Murrelektronik non è responsabile delle variazioni apportate ai prodotti o alle informazioni in esso contenute. 2024-03-28