

segnalatore LED OPAC / verde

LED-24V IP65

(verde)
24 V AC/DC
Moduli adatti per spessore 1.5...5.0 mm.

Link al prodotto

Immagine



Immagine rappresentativa



dati commerciali

ECLASS-6.0	27261590
ECLASS-6.1	27261501
ECLASS-7.0	27261501
ECLASS-8.0	27261501
ECLASS-9.0	27261501
ECLASS-10.1	27261501
ECLASS-11.1	27261501
ECLASS-12.0	27261501
ETIM-5.0	EC000272
GTIN	4048879041270
Lotto minimo ordinabile	10
Numero di tariffa doganale	85318070

Dati elettrici | Alimentazione

Tensione di esercizio CA	24 V
Tensione di esercizio CA min	20,4 V
Tensione di esercizio CA max	26,4 V
Tensione di esercizio CC	24 V
Tensione di esercizio CC min	20,4 V
Tensione di esercizio CC max	26,4 V
Corrente assorbita min	8 mA
Corrente assorbita max	12 mA

Installazione | Collegamento

Connection information Faston 2.8×0.8 mm

Protezione dei dispositivi | Elettrica

Grado di protezione (EN CEI 60529) IP65

Protezione dei dispositivi | Fluidi

Flame resistanceDifficilmente infiammabile

Dati tecnici | Dati meccanici

Diametro LED5 mm

Dati meccanici | Dati del materiale

Materiale custodiaPlastica

Dati meccanici | Dati di montaggio

Diametro foro della piastra frontale9 mm

Caratteristiche ambientali | Climatiche

Temperatura di esercizio min-20 °C

Temperatura di esercizio max50 °C