MURR ELEKTRONIK
stay connected

segnalatore LED OPAC / verde

LED-110V IP65

(verde)
110 V AC/DC
Moduli adatti per spessore 1.5...5.0 mm.

Link al prodotto

Immagine






Immagine rappresentativa

dati commerciali	
ECLASS-6.0	27261590
ECLASS-6.1	27261501
ECLASS-7.0	27261501
ECLASS-8.0	27261501
ECLASS-9.0	27261501
ECLASS-10.1	27261501
ECLASS-11.1	27261501
ECLASS-12.0	27261501
ETIM-5.0	EC000272
GTIN	4048879041263
Lotto minimo ordinabile	10
Numero di tariffa doganale	85318070
Dati elettrici | Alimentazione	
Tensione di esercizio CA	110 V
Tensione di esercizio CA min	95 V
Tensione di esercizio CA max	121 V
Tensione di esercizio CC	110 V
Tensione di esercizio CC min	95 V
Tensione di esercizio CC max	121 V
Corrente assorbita min	8 mA
Corrente assorbita max	12 mA
Installazione | Collegamento	
Connection information	Faston 2.8×0.8 mm
Protezione dei dispositivi | Elettrica	
Grado di protezione (EN CEI 60529)	IP65

Le informazioni contenute in questo datasheet sono state elaborate con la massima cura.
Murrelektronik non è responsabile delle variazioni apportate ai prodotti o alle informazioni in esso contenute. 2024-03-29

Protezione dei dispositivi | Fluidi	
Flame resistance	Difficilmente infiammabile
Dati tecnici | Dati meccanici	
Diametro LED	5 mm
Dati meccanici | Dati del materiale	
Materiale custodia	Plastica
Dati meccanici | Dati di montaggio	
Diametro foro della piastra frontale	9 mm
Caratteristiche ambientali | Climatiche	
Temperatura di esercizio min	-20 °C
Temperatura di esercizio max	50 °C

Le informazioni contenute in questo datasheet sono state elaborate con la massima cura.
Murrelektronik non è responsabile delle variazioni apportate ai prodotti o alle informazioni in esso contenute. 2024-03-29