

LED - LT 24/verde

(verde)
24 V DC
con ingresso test delle spie
Moduli adatti per spessore 1.5...5.0 mm.

Link al prodotto

Immagine



Immagine rappresentativa

dati commerciali	
ECLASS-6.0	27261590
ECLASS-6.1	27261501
ECLASS-7.0	27261501
ECLASS-8.0	27261501
ECLASS-9.0	27261501
ECLASS-10.1	27261501
ECLASS-11.1	27261501
ECLASS-12.0	27261501
ETIM-5.0	EC000272
GTIN	4048879041225
Lotto minimo ordinabile	10
Numero di tariffa doganale	85318070
Dati elettrici Alimentazione	
Tensione di esercizio CC	24 V
Tensione di esercizio CC min	20,4 V
Tensione di esercizio CC max	26,4 V
Corrente assorbita max	10 mA
Installazione Collegamento	
Connection information	Faston 2.8×0.8 mm
Protezione dei dispositivi Elettrica	
Grado di protezione (EN CEI 60529)	IP65
Protezione dei dispositivi Fluidi	
Flame resistance	Difficilmente infiammabile
Dati tecnici Dati meccanici	
Diametro LED	5 mm

Materiale custodia	Plastica
--------------------	----------

Diametro foro della piastra frontale	9 mm
--------------------------------------	------

Temperatura di esercizio min -20 °C

Temperatura di esercizio max	50 °C
------------------------------	-------