MURR ELEKTRONIK
stay connected

segnalatore LED giallo


24V DC - 20 mA - M5 - IP65

(giallo)
24 V DC

Link al prodotto

Immagine








Immagine rappresentativa

dati commerciali	
ECLASS-6.0	27261590
ECLASS-6.1	27261501
ECLASS-7.0	27261501
ECLASS-8.0	27261501
ECLASS-9.0	27261501
ECLASS-10.1	27261501
ECLASS-11.1	27261501
ECLASS-12.0	27261501
ETIM-5.0	EC000272
GTIN	4048879041164
Lotto minimo ordinabile	10
Numero di tariffa doganale	85318070

Le informazioni contenute in questo datasheet sono state elaborate con la massima cura.
Murrelektronik non è responsabile delle variazioni apportate ai prodotti o alle informazioni in esso contenute. 2024-03-29

Dati elettrici | Alimentazione	
Tensione di esercizio CC	24 V
Tensione di esercizio CC min	20,4 V
Tensione di esercizio CC max	26,4 V
Corrente assorbita max	18 mA
Installazione | Collegamento	
Connection information	Faston 2.8×0.8 mm
Dati meccanici | Dati del materiale	
Rivestimento alloggiamento	Cromato
Materiale custodia	Ottone
Dati meccanici | Dati di montaggio	
Altezza	9,5 mm
Larghezza	9,5 mm
Profondità	77,5 mm
Caratteristiche ambientali | Climatiche	
Temperatura di esercizio min	-40 °C
Temperatura di esercizio max	70 °C

Le informazioni contenute in questo datasheet sono state elaborate con la massima cura.
Murrelektronik non è responsabile delle variazioni apportate ai prodotti o alle informazioni in esso contenute. 2024-03-29