MURR ELEKTRONIK
stay connected

segnalatore LED blu


LED 5mm - 24V AC/DC - 15mA - IP40

(blu)
24 V AC/DC
Grado di protezione IP40

Link al prodotto

Immagine








Immagine rappresentativa

dati commerciali	
ECLASS-6.0	27261590
ECLASS-6.1	27261501
ECLASS-7.0	27261501
ECLASS-8.0	27261501
ECLASS-9.0	27261501
ECLASS-10.1	27261501
ECLASS-11.1	27261501
ECLASS-12.0	27261501
ETIM-5.0	EC000272
GTIN	4048879040969
Lotto minimo ordinabile	10

Le informazioni contenute in questo datasheet sono state elaborate con la massima cura.
Murrelektronik non è responsabile delle variazioni apportate ai prodotti o alle informazioni in esso contenute. 2024-03-29

MURR ELEKTRONIK
stay connected

Numero di tariffa doganale	85318070
Dati elettrici | Alimentazione	
Tensione di esercizio CA	24 V
Tensione di esercizio CA min	20,4 V
Tensione di esercizio CA max	26,4 V
Tensione di esercizio CC	24 V
Tensione di esercizio CC min	20,4 V
Tensione di esercizio CC max	26,4 V
Corrente assorbita min	13 mA
Corrente assorbita max	17 mA
Installazione | Collegamento	
Connection information	Faston 2.8×0.8 mm
Protezione dei dispositivi | Elettrica	
Grado di protezione (EN CEI 60529)	IP40
Dati tecnici | Dati meccanici	
Diametro LED	5 mm
Dati meccanici | Dati del materiale	
Colore alloggiamento	grigio
Materiale custodia	PVC
Dati meccanici | Dati di montaggio	
Diametro foro della piastra frontale	8 mm
Altezza	18,5 mm
Larghezza	12 mm
Profondità	53 mm
Caratteristiche ambientali | Climatiche	
Temperatura di esercizio min	-40 °C
Temperatura di esercizio max	70 °C

Le informazioni contenute in questo datasheet sono state elaborate con la massima cura.
Murrelektronik non è responsabile delle variazioni apportate ai prodotti o alle informazioni in esso contenute. 2024-03-29