

segnalatore LED giallo

LED 5mm - 110V AC/DC - 5mA - IP67

(giallo)
110 V AC/DC
Grado di protezione IP67
Protetto da contatti accidentali

Link al prodotto

Immagine



Immagine rappresentativa

dati commerciali	
ECLASS-6.0	27261590
ECLASS-7.0	27261590
ECLASS-8.0	27261590
ECLASS-9.0	27261590
ETIM-5.0	EC000272
GTIN	4048879040730
Lotto minimo ordinabile	10
Numero di tariffa doganale	85318070
Dati elettrici Alimentazione	
Tensione di esercizio CA	110 V

Tensione di esercizio CA min	95 V
Tensione di esercizio CA max	121 V
Tensione di esercizio CC	110 V
Tensione di esercizio CC min	95 V
Tensione di esercizio CC max	121 V
Corrente assorbita min	4,5 mA
Corrente assorbita max	5,5 mA

Installazione | Collegamento

Connection information	Faston 2.8×0.8 mm
------------------------	-------------------

Protezione dei dispositivi | Elettrica

Grado di protezione (EN CEI 60529)	IP67
------------------------------------	------

Dati tecnici | Dati meccanici

Diametro LED	5 mm
--------------	------

Dati meccanici | Dati del materiale

Colore alloggiamento	grigio
Materiale custodia	PVC

Dati meccanici | Dati di montaggio

Diametro foro della piastra frontale	8 mm
Altezza	18,5 mm
Larghezza	12 mm
Profondità	54 mm

Caratteristiche ambientali | Climatiche

Temperatura di esercizio min	-40 °C
Temperatura di esercizio max	70 °C