MURR ELEKTRONIK
stay connected

Eco-Power alim. switching mono. 24VDC/ 1,3A


IN: 90-264 VAC VAC OUT: 24V/1,3ADC

INPUT: 90...264 V AC
OUTPUT: 24 V DC ±1%
Corrente: 1.3 A
Alimentazione tampone per caduta di rete min
min. 10 ms (115 V AC); min. 90 ms (230 V AC)

Link al prodotto

Immagine








Immagine rappresentativa

dati commerciali

ECLASS-6.0	27049002
ECLASS-6.1	27049002
ECLASS-7.0	27049002
ECLASS-8.0	27049002
ECLASS-9.0	27040701

Le informazioni contenute in questo datasheet sono state elaborate con la massima cura.
Murrelektronik non è responsabile delle variazioni apportate ai prodotti o alle informazioni in esso contenute. 2024-03-29

MURR ELEKTRONIK
stay connected

ECLASS-10.1	27040701
ECLASS-11.1	27040701
ECLASS-12.0	27040701
ETIM-5.0	EC002540
GTIN	4048879080446
Lotto minimo ordinabile	1
Numero di tariffa doganale	85044083
Dati tecnici | Dati elettrici	
Numero apparecchi collegamento in cascata max	2
Commutabilità in parallelo	no
Connessione in serie	si
Dati elettrici | Alimentazione	
Frequenza di rete	50 ... 60 Hz
Dati elettrici | Ingresso	
Tensione di ingresso 1 CA	115 V
Tensione di ingresso 2 CA	230 V
Tensione di ingresso CA min	100 V
Tensione di ingresso CA max	240 V
Corrente di ingresso con tensione di ingresso 1 CA	0,7 A
Corrente di ingresso con tensione di ingresso 2 CA	0,4 A
Inrush current max.	20 A
Prefusibile esterno per fase max	16 A
Rendimento	85 % @ 115 V AC, 85 % @ 230 V AC
Dati elettrici | Uscita	
Tensione di uscita CC	24 V
Tensione di uscita CC min	23,76 V
Tensione di uscita CC max	24,24 V
Tensione di uscita impostabile	no
Corrente di uscita	1,3 A
Ondulazione residua effettiva max	20 mV
Spikes (s-s) max.	100 mV
Installazione | Collegamento	
Filettatura di fissaggio	M3
Protezione dei dispositivi | Elettrica	
Protezione da cortocircuito uscita	si
Protezione da sovraccarico uscita	si
Dati meccanici | Dati di montaggio	
Tipo di fissaggio	Avvitato
Altezza	36 mm
Larghezza	77 mm
Profondità	105 mm
Caratteristiche ambientali | Climatiche	
Temperatura di esercizio min	0 °C
Temperatura di esercizio max	40 °C
Derating da	40 °C
Temperatura di stoccaggio min	-20 °C
Temperatura di stoccaggio max	85 °C
Umidità relativa dell'aria min (funzionamento)	20 %
Umidità relativa dell'aria max (funzionamento)	90 % Senza condensazione

Le informazioni contenute in questo datasheet sono state elaborate con la massima cura.
Murrelektronik non è responsabile delle variazioni apportate ai prodotti o alle informazioni in esso contenute. 2024-03-29