MURR ELEKTRONIK
stay connected

MEN alimentatore mono/bifase, filtrato


IN: 230/400+/-15VAC OUT: :24V/10ADC

Corrente: 10 A
Potenza d'uscita: 240 W
Questo alimentatore soddisfa la norma (EN 61000-3-2) per le correnti di armonica
Condensazione non consentita

Link al prodotto

Immagine








Immagine rappresentativa

dati commerciali

ECLASS-6.0	27049002
ECLASS-6.1	27049002
ECLASS-7.0	27049002
ECLASS-8.0	27049002
ECLASS-9.0	27040701
ECLASS-10.1	27040701

Le informazioni contenute in questo datasheet sono state elaborate con la massima cura.
Murrelektronik non è responsabile delle variazioni apportate ai prodotti o alle informazioni in esso contenute. 2024-03-29

MURR ELEKTRONIK
stay connected

ECLASS-11.1	27040701
ECLASS-12.0	27040701
ETIM-5.0	EC002540
GTIN	4048879080057
Lotto minimo ordinabile	1
Numero di tariffa doganale	85044095
Dati tecnici | Dati elettrici	
Grado di sicurezza	SELV
Dati elettrici | Alimentazione	
Frequenza di rete	50 ... 60 Hz
Dati elettrici | Ingresso	
Fusibile 1 lato primario esterno	3,15 A @230 V AC
Fusibile 2 lato primario esterno	1,6 A @400 V AC
Caratteristica prefusibile	Ritardato
Tensione di ingresso 1 CA	230 V
Tensione di ingresso 1 CA min	195,5 V
Tensione di ingresso 1 CA max	264,5 V
Tensione di ingresso 2 CA	400 V
Tensione di ingresso 2 CA min	340 V
Tensione di ingresso 2 CA max	460 V
Corrente di ingresso con tensione di ingresso 1 CA	1,7 A
Corrente di ingresso con tensione di ingresso 2 CA	0,97 A
Dati elettrici | Uscita	
Fusibile lato secondario esterno	20 A
Circuito d'uscita	Condensatore di filtraggio, LED, VDR
Tensione di uscita CC	24 V
Tensione di uscita impostabile	no
Output current max.	12 A
Tipo di costruzione fusibile secondario	Fusibile piatto FKS
Ondulazione residua max	5 %
Dati meccanici | Dati di montaggio	
Suitable for mounting type	Schlüssellochaufhängung
Misura di fissaggio a	94,5 mm
Misura di fissaggio b	90 mm
Misura di fissaggio c	5,8 mm
Altezza	112,5 mm
Larghezza	120 mm
Profondità	160 mm
Caratteristiche ambientali | Climatiche	
Temperatura di esercizio min	-20 °C
Temperatura di esercizio max	60 °C
Derating da	40 °C
Standard di prodotto	EN 61558-2-6, EN 62041 category I
CEM	EN 55011 B, EN 61000-3-2
Tipo di collegamento 3	
Connessione	Morsetti a vite SK
Family construction form	morsetto
Gender	female
Colore portacontatti	metallic

Le informazioni contenute in questo datasheet sono state elaborate con la massima cura.
Murrelektronik non è responsabile delle variazioni apportate ai prodotti o alle informazioni in esso contenute. 2024-03-29

N. di poli	1
PIN 1	PE
Connessione	Morsetti a vite SK
Family construction form	morsetto
Gender	female
Colore portacontatti	verde
N. di poli	3
PIN 1	+
PIN 2	-
PIN 3	-
Connessione	Morsetti a vite SK
Family construction form	morsetto
Gender	female
Colore portacontatti	verde
N. di poli	5
PIN 1	+ 15 V
PIN 3	- 15 V
PIN 4	230 V
PIN 5	400 V

Le informazioni contenute in questo datasheet sono state elaborate con la massima cura.
Murrelektronik non è responsabile delle variazioni apportate ai prodotti o alle informazioni in esso contenute. 2024-03-29