MURR ELEKTRONIK
stay connected

MCS-A ASI alim. mono. switching al primario


IN: 95-265VAC OUT: 30,5V/4ADC

INPUT: 95...265 V AC
Corrente: 4 A
Monofase, switching al primario
Grado di protezione IP20
Alimentazione tampone per caduta di rete min
min. 14 ms (110 V AC); min. 80 ms (230 V AC)
Apparecchio a specifica AS-Interface per gli alimentatori (PELV)

Link al prodotto

Immagine








Immagine rappresentativa

dati commerciali

ECLASS-6.0	27049002
ECLASS-6.1	27049002
ECLASS-7.0	27049002

Le informazioni contenute in questo datasheet sono state elaborate con la massima cura.
Murrelektronik non è responsabile delle variazioni apportate ai prodotti o alle informazioni in esso contenute. 2024-03-28

MURR ELEKTRONIK
stay connected

ECLASS-8.0	27049002
ECLASS-9.0	27040701
ECLASS-10.1	27040701
ECLASS-11.1	27040701
ECLASS-12.0	27040701
ETIM-5.0	EC002540
GTIN	4048879079907
Lotto minimo ordinabile	1
Numero di tariffa doganale	85044083
Dati elettrici | Alimentazione	
Frequenza di rete	50 ... 60 Hz
Dati elettrici | Ingresso	
Caratteristica prefusibile	Ritardato
Tensione di ingresso CA min	95 V
Tensione di ingresso CA max	265 V
Corrente di ingresso CA	2,1 A
Inrush current max.	35 A @ 230 V
Prefusibile esterno per fase max	10 A
Rendimento	83 % @ 110 V AC, 85 % @ 230 V AC
Dati elettrici | Uscita	
Circuito d'uscita	Filtro a specifica AS-Interface
Tensione di uscita CC	30,5 V
Tensione di uscita CC min	29,89 V
Tensione di uscita CC max	31,11 V
Tensione di uscita impostabile	no
Output current max.	4 A
Ondulazione residua effettiva max	20 mV
Potenza di commutazione CC max	122 W
Protezione dei dispositivi | Elettrica	
Grado di protezione (EN CEI 60529)	IP20
Protezione da cortocircuito uscita	si
Protezione da sovraccarico uscita	si
Dati meccanici | Dati di montaggio	
Tipo di fissaggio	geschnappt
Suitable for mounting type	Guida DIN TH35, (EN 60715)
Altezza	115 mm
Larghezza	54 mm
Profondità	147 mm
Caratteristiche ambientali | Climatiche	
Temperatura di esercizio min	-10 °C
Temperatura di esercizio max	55 °C
Derating da	40 °C
Temperatura di stoccaggio min	-25 °C
Temperatura di stoccaggio max	85 °C
Standard di prodotto	IEC 61010-2-201
CEM	EN 55022 B
Low Voltage Directive	EN 61204-3
Tipo di collegamento 2	
Connessione	Morsetti a molla FK
Family construction form	morsetto
Gender	female

Le informazioni contenute in questo datasheet sono state elaborate con la massima cura.
Murrelektronik non è responsabile delle variazioni apportate ai prodotti o alle informazioni in esso contenute. 2024-03-28

Colore portacontatti	verde
N. di poli	2
PIN 1	+
PIN 2	-
Connessione	Morsetti a molla FK
Family construction form	morsetto
Gender	female
Colore portacontatti	verde
N. di poli	3
PIN 1	PE
PIN 2	N
PIN 3	L

Le informazioni contenute in questo datasheet sono state elaborate con la massima cura.
Murrelektronik non è responsabile delle variazioni apportate ai prodotti o alle informazioni in esso contenute. 2024-03-28