MURR ELEKTRONIK
stay connected

MB diodo


IN: 24VDC/2x20ADC OUT: 24V/20-40ADC

INPUT: 24 V DC (SELV/PELV)
OUTPUT: max. 2× 20/1× 40 A

Link al prodotto

Immagine








Immagine rappresentativa

dati commerciali

ECLASS-6.0	27049002
ECLASS-6.1	27049002
ECLASS-7.0	27049002
ECLASS-8.0	27049002
ECLASS-9.0	27040701
ECLASS-10.1	27040701
ECLASS-11.1	27040701
ECLASS-12.0	27040701

Le informazioni contenute in questo datasheet sono state elaborate con la massima cura.
Murrelektronik non è responsabile delle variazioni apportate ai prodotti o alle informazioni in esso contenute. 2024-03-29

MURR ELEKTRONIK
stay connected

ETIM-5.0	EC002540
GTIN	4048879079884
Lotto minimo ordinabile	1
Numero di tariffa doganale	85411000
Dati elettrici | Alimentazione	
Corrente cumulativa max	40 A
Dati elettrici | Ingresso	
Tensione di entrata CC	24 V
Tensione di entrata CC min	21 V
Tensione di entrata CC max	30 V
Corrente di ingresso CA	40 A
Corrente cumulativa set di ponticelli max	40 A
Rendimento	97 %
Dati elettrici | Uscita	
Tensione di uscita CC	24 V
Tensione di uscita CC min	21 V
Tensione di uscita CC max	30 V
Tensione di uscita impostabile	si
Corrente di uscita	20 A
Corrente di uscita (UL)	40 A
Corrente di sovraccarico	a 20 A +50% per 4 s
Diagnosi	
Contatto d'allarme	si
Alarm contact message type	Per ciascun canale
Alarm contact potential free	si
Installazione | Collegamento	
Connessione	Morsetti a molla FK
Protezione dei dispositivi | Elettrica	
Protezione contro l'inversione di polarità	si
Dati meccanici | Dati di montaggio	
Tipo di fissaggio	geschnappt
Suitable for mounting type	Guida DIN TH35, (EN 60715)
Caratteristiche ambientali | Climatiche	
Temperatura di esercizio min	-25 °C
Temperatura di esercizio max	55 °C
Temperatura di stoccaggio min	-25 °C
Temperatura di stoccaggio max	85 °C
Umidità relativa dell'aria min (funzionamento)	5 %
Umidità relativa dell'aria max (funzionamento)	95 % Senza condensazione

Le informazioni contenute in questo datasheet sono state elaborate con la massima cura.
Murrelektronik non è responsabile delle variazioni apportate ai prodotti o alle informazioni in esso contenute. 2024-03-29