

MTPS alimentatore mono/bifase, filtrato

IN: 230/400+/-15VAC OUT: :24V/2ADC

The MTPS series comprises single-/two-phase power supplies/rectified power supply units, incorporating safety isolating transformers, with protection class I and protection degree IP20 for general use in industrial applications.

Link al prodotto

Immagine



Immagine rappresentativa



| dati commerciali           |               |
|----------------------------|---------------|
| ECLASS-6.0                 | 27049002      |
| ECLASS-7.0                 | 27049002      |
| ECLASS-8.0                 | 27049002      |
| ECLASS-9.0                 | 27040701      |
| ETIM-5.0                   | EC002540      |
| GTIN                       | 4048879079853 |
| Lotto minimo ordinabile    | 1             |
| Numero di tariffa doganale | 85044095      |

| Dati tecnici   Dati elettrici                      |                                                          |
|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| Grado di sicurezza                                 | SELV                                                     |
| Dati elettrici   Alimentazione                     |                                                          |
| Frequenza di rete                                  | 50 ... 60 Hz                                             |
| Dati elettrici   Ingresso                          |                                                          |
| Fusibile 1 lato primario esterno                   | 0,5 A @230 V AC                                          |
| Fusibile 2 lato primario esterno                   | 0,3 A @400 V AC                                          |
| Caratteristica prefusibile                         | Ritardato                                                |
| Tensione di ingresso 1 CA                          | 230 V                                                    |
| Tensione di ingresso 1 CA min                      | 195,5 V                                                  |
| Tensione di ingresso 1 CA max                      | 264,5 V                                                  |
| Tensione di ingresso 2 CA                          | 400 V                                                    |
| Tensione di ingresso 2 CA min                      | 340 V                                                    |
| Tensione di ingresso 2 CA max                      | 460 V                                                    |
| Corrente di ingresso con tensione di ingresso 1 CA | 0,37 A                                                   |
| Corrente di ingresso con tensione di ingresso 2 CA | 0,21 A                                                   |
| Dati elettrici   Uscita                            |                                                          |
| Fusibile lato secondario esterno                   | 2 A                                                      |
| Circuito d'uscita                                  | Condensatore di filtraggio, LED, VDR                     |
| Tensione di uscita CC                              | 24 V                                                     |
| Tensione di uscita impostabile                     | no                                                       |
| Output current max.                                | 2 A                                                      |
| Caratteristica fusibile secondario                 | Ritardato                                                |
| Ondulazione residua max                            | 5 %                                                      |
| Diagnosi                                           |                                                          |
| Indicatore di stato LED                            | verde                                                    |
| Dati meccanici   Dati di montaggio                 |                                                          |
| Tipo di fissaggio                                  | geschnappt                                               |
| Suitable for mounting type                         | Tragschiene TH35-15, Schlüssellochaufhängung, (EN 60715) |
| Misura di fissaggio a                              | 96 mm                                                    |
| Misura di fissaggio b                              | 60 mm                                                    |
| Misura di fissaggio c                              | 5,5 mm                                                   |
| Altezza                                            | 108 mm                                                   |
| Larghezza                                          | 87 mm                                                    |
| Profondità                                         | 142 mm                                                   |
| Caratteristiche ambientali   Climatiche            |                                                          |
| Temperatura di esercizio min                       | -20 °C                                                   |
| Temperatura di esercizio max                       | 60 °C                                                    |
| Standard di prodotto                               | EN 61558-2-6, EN 62041 category I                        |
| CEM                                                | EN 55011 B, EN 61000-3-2                                 |
| Tipo di collegamento 2                             |                                                          |
| Tipo di collegamento 1                             | Input                                                    |
| Tipo di collegamento 2                             | Output                                                   |
| Connessione                                        | Morsetti a vite SK                                       |
| Family construction form                           | morsetto                                                 |
| Gender                                             | female                                                   |
| N. di poli                                         | 5                                                        |
| PIN 1                                              | + 15 V                                                   |
| PIN 3                                              | - 15 V                                                   |

|                          |                    |
|--------------------------|--------------------|
| PIN 4                    | 230 V              |
| PIN 5                    | 400 V              |
| Connessione              | Morsetti a vite SK |
| Family construction form | morsetto           |
| Gender                   | female             |
| N. di poli               | 5                  |
| PIN 1                    | PE                 |
| PIN 2                    | -                  |
| PIN 3                    | -                  |
| PIN 4                    | +                  |
| PIN 5                    | +                  |