MURR ELEKTRONIK
stay connected

MKN alim. lineare, regolazione lineare


IN: 230VAC OUT: 5V/0,2ADC

INPUT: 230 V AC
OUTPUT: 5 V DC
Corrente: 200 mA
Questo alimentatore soddisfa la norma (EN 61000-3-2) per le correnti di armonica
Condensazione non consentita

Link al prodotto

Immagine








Immagine rappresentativa

dati commerciali

ECLASS-6.0	27049002
ECLASS-6.1	27049002
ECLASS-7.0	27049002
ECLASS-8.0	27049002
ECLASS-9.0	27040701

Le informazioni contenute in questo datasheet sono state elaborate con la massima cura.
Murrelektronik non è responsabile delle variazioni apportate ai prodotti o alle informazioni in esso contenute. 2024-03-28

ECLASS-10.1	27040701
ECLASS-11.1	27040701
ECLASS-12.0	27040701
ETIM-5.0	EC002540
GTIN	4048879079624
Lotto minimo ordinabile	1
Numero di tariffa doganale	85044095
Dati elettrici | Alimentazione	
Frequenza di rete	50 ... 60 Hz
Dati elettrici | Ingresso	
Caratteristica prefusibile	Ritardato
Tensione di ingresso CA min	207 V
Tensione di ingresso CA max	253 V
Corrente d'ingresso	20 mA
Prefusibile esterno per fase max	0,063 A
Dati elettrici | Uscita	
Circuito d'uscita	Condensatore di filtraggio, VDR
Output current max.	0,2 A
Ondulazione residua (s-s) max	10 mV
Protezione dei dispositivi | Elettrica	
Protezione da cortocircuito uscita	si
Protezione da sovraccarico uscita	si
Dati meccanici | Dati di montaggio	
Tipo di fissaggio	geschnappt
Suitable for mounting type	Guida DIN TH35, G32, (EN 60715)
Caratteristiche ambientali | Climatiche	
Temperatura di esercizio min	0 °C
Temperatura di esercizio max	60 °C
Standard di prodotto	EN 61558-2-6, EN 62041 category II
CEM	EN 55011 B, EN 61000-3-2

Le informazioni contenute in questo datasheet sono state elaborate con la massima cura.
Murrelektronik non è responsabile delle variazioni apportate ai prodotti o alle informazioni in esso contenute. 2024-03-28