MURR ELEKTRONIK
stay connected

MDD convertitore DC/DC switching


IN: 24VDC OUT: 5V/1,5ADC

INPUT: 24 V DC
OUTPUT: 5 V DC
Potenza d'uscita: 7.5 W
Corrente: 1.5 A
Condensazione non consentita
Restart after overload by removing supply voltage

Link al prodotto

Immagine








Immagine rappresentativa

dati commerciali

ECLASS-6.0	27210901
ECLASS-6.1	27210901
ECLASS-7.0	27210901
ECLASS-8.0	27210901

Le informazioni contenute in questo datasheet sono state elaborate con la massima cura.
Murrelektronik non è responsabile delle variazioni apportate ai prodotti o alle informazioni in esso contenute. 2024-03-28

MURR ELEKTRONIK
stay connected

ECLASS-9.0	27210901
ECLASS-10.1	27210901
ECLASS-11.1	27210901
ECLASS-12.0	27210901
ETIM-5.0	EC002540
GTIN	4048879079532
Lotto minimo ordinabile	1
Numero di tariffa doganale	85043121
Dati tecnici | Dati elettrici	
Grado di sicurezza	SELV
Dati elettrici | Ingresso	
Fusibile lato primario interno	1,5 A
Caratteristica prefusibile	Ritardato
Tensione di entrata CC	24 V
Corrente di ingresso CA	0,6 A
Dati elettrici | Uscita	
Tensione di uscita CC	5 V
Tensione di uscita CC min	4,9 V
Tensione di uscita CC max	5,1 V
Tensione di uscita impostabile	no
Output current max.	1,5 A
Ondulazione residua max	0,2 %
Protezione dei dispositivi | Elettrica	
Tensione di prova di isolamento ingresso - uscita	4 kV
Protetto da cortocircuito	si
Resistente a sovraccarico	si
Dati meccanici | Dati di montaggio	
Tipo di fissaggio	geschnappt
Suitable for mounting type	Guida DIN TH35, G32, (EN 60715)
Caratteristiche ambientali | Climatiche	
Temperatura di esercizio min	0 °C
Temperatura di esercizio max	50 °C
Low Voltage Directive	EN 61204-3
Tipo di collegamento 1	
Tipo di collegamento 1	Output
Connessione	Morsetti a vite SK
Family construction form	morsetto
Gender	female
N. di poli	4
PIN 1	+
PIN 2	+
PIN 3	-
PIN 4	-

Le informazioni contenute in questo datasheet sono state elaborate con la massima cura.
Murrelektronik non è responsabile delle variazioni apportate ai prodotti o alle informazioni in esso contenute. 2024-03-28