MURR ELEKTRONIK
stay connected

NG 5 rettificatore monofase


IN: 41VAC OUT: 24V/5A

Rettificatori, monofase
INPUT: max. 41 V AC
Potenza d'uscita: 120 W
Corrente: max. 5 A

Link al prodotto

Immagine








Immagine rappresentativa

dati commerciali

ECLASS-6.0	27049002
ECLASS-6.1	27040390
ECLASS-7.0	27040390
ECLASS-8.0	27040390
ECLASS-9.0	27040390
ECLASS-10.1	27040390

Le informazioni contenute in questo datasheet sono state elaborate con la massima cura.
Murrelektronik non è responsabile delle variazioni apportate ai prodotti o alle informazioni in esso contenute. 2024-03-29

ECLASS-11.1	27040390
ECLASS-12.0	27040390
ETIM-5.0	EC002540
GTIN	4048879079488
Lotto minimo ordinabile	1
Numero di tariffa doganale	85044083
Dati elettrici | Alimentazione	
Frequenza di rete	45 ... 65 Hz
Dati elettrici | Ingresso	
Fusibile lato primario interno	8 A
Type of primary fuse	Microfuse 5 × 20 mm
Caratteristica prefusibile	Ritardato
Tensione di ingresso CA min	5 V
Tensione di ingresso CA max	44 V
Corrente di ingresso CC max	5 A
Dati elettrici | Uscita	
Circuito d'uscita	Filtrato con condensatore elettrolitico, LED
Tensione di uscita CC max	60 V
Tensione di uscita impostabile	no
Output current max.	5 A
Ondulazione residua max	5 %
Dati meccanici | Dati di montaggio	
Tipo di fissaggio	geschnappt
Suitable for mounting type	Guida DIN TH35, (EN 60715)
Altezza	90 mm
Larghezza	68 mm
Profondità	87 mm
Caratteristiche ambientali | Climatiche	
Temperatura di esercizio min	-20 °C
Temperatura di esercizio max	60 °C
Derating da	20 °C
Tipo di collegamento 2	
Connessione	Morsetti a vite SK
Family construction form	morsetto
Gender	female
N. di poli	2
PIN 1	U E AC
PIN 2	U E AC
Connessione	Morsetti a vite SK
Family construction form	morsetto
Gender	female
N. di poli	4
PIN 1	U A -
PIN 2	U A -
PIN 3	U A +
PIN 4	U A +

Le informazioni contenute in questo datasheet sono state elaborate con la massima cura.
Murrelektronik non è responsabile delle variazioni apportate ai prodotti o alle informazioni in esso contenute. 2024-03-29