

MET trasformatore di isolamento monofase

P: 2000VA IN: 230VAC+/- 5% OUT: 230VAC

Trasformatori monofase - di comando e separazione  
2000 VA  
Classe d'isolamento T 40/B

[Link al prodotto](#)

Immagine



Immagine rappresentativa



| dati commerciali |          |
|------------------|----------|
| ECLASS-6.0       | 27031302 |
| ECLASS-6.1       | 27031302 |
| ECLASS-7.0       | 27031302 |
| ECLASS-8.0       | 27031302 |
| ECLASS-9.0       | 27031302 |
| ECLASS-10.1      | 27031302 |

|                                                   |                                               |
|---------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| ECLASS-11.1                                       | 27031302                                      |
| ECLASS-12.0                                       | 27031302                                      |
| ETIM-5.0                                          | EC002486                                      |
| GTIN                                              | 4048879078832                                 |
| Lotto minimo ordinabile                           | 1                                             |
| Numero di tariffa doganale                        | 85043200                                      |
| <b>Dati elettrici   Alimentazione</b>             |                                               |
| Frequenza di rete                                 | 50 ... 60 Hz                                  |
| <b>Dati elettrici   Ingresso</b>                  |                                               |
| Tensione di ingresso CA                           | 230 V                                         |
| Tensione di ingresso CA min                       | 218,5 V                                       |
| Tensione di ingresso CA max                       | 241,5 V                                       |
| Corrente di ingresso CA                           | 9,2 A                                         |
| Corrente di inserimento max                       | 142,2 A                                       |
| Corrente di cortocircuito                         | 334,8 A                                       |
| <b>Dati elettrici   Uscita</b>                    |                                               |
| Tensione di uscita CA                             | 230 V                                         |
| Tensione di uscita impostabile                    | no                                            |
| Potenza di commutazione CA max                    | 2000 VA                                       |
| <b>Protezione dei dispositivi   Elettrica</b>     |                                               |
| Tensione di prova di isolamento ingresso - uscita | 4 kV                                          |
| <b>Dati meccanici   Dati di montaggio</b>         |                                               |
| Suitable for mounting type                        | Fissaggio a parete tramite asole              |
| Misura di fissaggio a                             | 200 mm                                        |
| Misura di fissaggio b                             | 174 mm                                        |
| Misura di fissaggio c                             | 9 mm                                          |
| Altezza                                           | 170 mm                                        |
| Larghezza                                         | 195 mm                                        |
| Profondità                                        | 250 mm                                        |
| Diametro foro                                     | 9 mm                                          |
| Lunghezza foro                                    | 14 mm                                         |
| <b>Caratteristiche ambientali   Climatiche</b>    |                                               |
| Temperatura di esercizio min                      | -20 °C                                        |
| Temperatura di esercizio max                      | 40 °C                                         |
| Temperatura di stoccaggio min                     | -40 °C                                        |
| Temperatura di stoccaggio max                     | 80 °C                                         |
| <b>Standard di prodotto</b>                       |                                               |
|                                                   | EN 61558-1, EN 61558-2-4, EN 62041 category 0 |