

MET trasformatore di isolamento monofase

P: 5000VA IN: 230VAC+/- 5% OUT: 230VAC

Trasformatori monofase - di comando e separazione
5000 VA
Classe d'isolamento T 40/B

[Link al prodotto](#)

Immagine



Immagine rappresentativa



dati commerciali	
ECLASS-6.0	27031302
ECLASS-6.1	27031302
ECLASS-7.0	27031302
ECLASS-8.0	27031302
ECLASS-9.0	27031302
ECLASS-10.1	27031302

ECLASS-11.1	27031302
ECLASS-12.0	27031302
ETIM-5.0	EC002486
GTIN	4048879078771
Lotto minimo ordinabile	1
Numero di tariffa doganale	85043200
Dati elettrici Alimentazione	
Frequenza di rete	50 ... 60 Hz
Dati elettrici Ingresso	
Tensione di ingresso CA	230 V
Tensione di ingresso CA min	218,5 V
Tensione di ingresso CA max	241,5 V
Corrente di ingresso CA	22,6 A
Corrente di inserimento max	562 A
Corrente di cortocircuito	1257 A
Dati elettrici Uscita	
Tensione di uscita CA	230 V
Tensione di uscita impostabile	no
Potenza di commutazione CA max	5000 VA
Protezione dei dispositivi Elettrica	
Tensione di prova di isolamento ingresso - uscita	4 kV
Dati meccanici Dati di montaggio	
Suitable for mounting type	Fissaggio a parete tramite asole
Misura di fissaggio a	200 mm
Misura di fissaggio b	174 mm
Misura di fissaggio c	9 mm
Altezza	225 mm
Larghezza	198 mm
Profondità	250 mm
Diametro foro	9 mm
Lunghezza foro	14 mm
Caratteristiche ambientali Climatiche	
Temperatura di esercizio min	-20 °C
Temperatura di esercizio max	40 °C
Temperatura di stoccaggio min	-40 °C
Temperatura di stoccaggio max	80 °C
Standard di prodotto	EN 61558-1, EN 61558-2-4, EN 62041 category 0