

MST trasformatore di isolamento monofase

P: 500VA IN: 230/400 +/- 15VAC OUT: 230VAC

Trasformatori monofase - di comando e separazione
500 VA
Classe d'isolamento T 40/B
Altre tensioni secondo disponibilità

[Link al prodotto](#)

Immagine




Immagine rappresentativa



dati commerciali	
ECLASS-6.0	27031302
ECLASS-6.1	27031302
ECLASS-7.0	27031302
ECLASS-8.0	27031302
ECLASS-9.0	27031302
ECLASS-10.1	27031302

ECLASS-11.1	27031302
ECLASS-12.0	27031302
ETIM-5.0	EC002486
GTIN	4048879329842
Lotto minimo ordinabile	1
Numero di tariffa doganale	85043180
Dati elettrici Alimentazione	
Frequenza di rete	50 ... 60 Hz
Dati elettrici Ingresso	
Tensione di ingresso 1 CA	230 V
Tensione di ingresso 1 CA min	195,5 V
Tensione di ingresso 1 CA max	264,5 V
Tensione di ingresso 2 CA	400 V
Tensione di ingresso 2 CA min	340 V
Tensione di ingresso 2 CA max	460 V
Corrente di ingresso con tensione di ingresso 1 CA	2,4 A
Corrente di ingresso con tensione di ingresso 2 CA	1,4 A
Inrush current at input voltage 1	25 A
Inrush current at input voltage 2	15 A
Corrente di cortocircuito con tensione di ingresso 1	52 A
Corrente di cortocircuito con tensione di ingresso 2	30 A
Dati elettrici Uscita	
Tensione di uscita CA	230 V
Tensione di uscita impostabile	no
Potenza di commutazione CA max	500 VA
Protezione dei dispositivi Elettrica	
Tensione di prova di isolamento ingresso - uscita	5,8 kV
Dati meccanici Dati di montaggio	
Suitable for mounting type	Schlüssellochaufhängung
Misura di fissaggio a	87 mm
Misura di fissaggio b	104 mm
Misura di fissaggio c	5,8 mm
Altezza	108 mm
Larghezza	135 mm
Profondità	132 mm
Caratteristiche ambientali Climatiche	
Temperatura di esercizio min	-20 °C
Temperatura di esercizio max	40 °C
Temperatura di stoccaggio min	-40 °C
Temperatura di stoccaggio max	80 °C
Standard di prodotto	
EN 61558-2-6, EN 62041 category 0	
Tipo di collegamento 3	
Tipo di collegamento 1	Input
Tipo di collegamento 2	Output
Connessione	Morsetti a vite SK
Family construction form	morsetto
Gender	female

N. di poli	5
PIN 1	+ 15 V
PIN 3	- 15 V
PIN 4	230 V
PIN 5	400 V
Connessione	Morsetti a vite SK
Family construction form	morsetto
Gender	female
N. di poli	2
PIN 2	230 V
Connessione	Morsetti a vite SK
Family construction form	morsetto
Gender	female
Colore portacontatti	metallic
N. di poli	1
PIN 1	PE