MURR ELEKTRONIK
stay connected

MET 0100-230-400±15V/12 UL

The MET series comprises single-phase control transformers/isolating transformers of the protection class I and protection degree IP00 with double insulation between the primary and secondary windings for general use in industrial applications.

[Link al prodotto]

Immagine









Immagine rappresentativa

Dati elettrici | Alimentazione

Frequenza di rete	50/60 Hz

Dati elettrici | Ingresso

Tensione di ingresso 1 CA	230 V
Tensione di ingresso 2 CA	400 V
Corrente di ingresso con tensione di ingresso 1 CA	0,51 A
Corrente di ingresso con tensione di ingresso 2 CA	0,29 A
Inrush current at input voltage 1	9 A

Le informazioni contenute in questo datasheet sono state elaborate con la massima cura.
Murrelektronik non è responsabile delle variazioni apportate ai prodotti o alle informazioni in esso contenute. 2024-05-19

Inrush current at input voltage 2	5,2 A
Corrente di cortocircuito con tensione di ingresso 1	7,1 A
Corrente di cortocircuito con tensione di ingresso 2	4,1 A
Dati elettrici | Uscita	
Tensione di uscita CA	12 V
Dati meccanici | Dati di montaggio	
Tipo di fissaggio	Avvitato
Suitable for mounting type	Schlüssellochaufhängung
Misura di fissaggio a	65,3 mm
Misura di fissaggio b	64 mm
Misura di fissaggio c	2,4 mm
Altezza	86 mm
Larghezza	84 mm
Profondità	94 mm
Diametro foro	2,4 mm
Lunghezza foro	6,6 mm
Caratteristiche ambientali | Climatiche	
Ambient temperature min.	-20 °C
Ambient temperature max.	50 °C
Temperatura di stoccaggio min	-30 °C
Temperatura di stoccaggio max	80 °C
Standard di prodotto	EN 61558-1, EN 61558-2-6, EN 62041
CEM	2014/30/EU
dati commerciali	
GTIN	4065909079102
Lotto minimo ordinabile	1
Numero di tariffa doganale	85043180

Le informazioni contenute in questo datasheet sono state elaborate con la massima cura.
Murrelektronik non è responsabile delle variazioni apportate ai prodotti o alle informazioni in esso contenute. 2024-05-19