MURR ELEKTRONIK
stay connected

MET 1600-230-400±15V/115 UL

The MET series comprises single-phase control transformers/isolating transformers of the protection class I and protection degree IP00 with double insulation between the primary and secondary windings for general use in industrial applications.

[Link al prodotto]

Immagine



Immagine rappresentativa

Dati elettrici | Alimentazione	
Frequenza di rete	50/60 Hz
Dati elettrici | Ingresso	
Tensione di ingresso 1 CA	230 V
Tensione di ingresso 2 CA	400 V
Corrente di ingresso con tensione di ingresso 1 CA	7,3 A
Corrente di ingresso con tensione di ingresso 2 CA	4,2 A
Inrush current at input voltage 1	137 A

Le informazioni contenute in questo datasheet sono state elaborate con la massima cura.
Murrelektronik non è responsabile delle variazioni apportate ai prodotti o alle informazioni in esso contenute. 2024-05-19

Inrush current at input voltage 2	79 A
Corrente di cortocircuito con tensione di ingresso 1	333 A
Corrente di cortocircuito con tensione di ingresso 2	192 A
Dati elettrici | Uscita	
Tensione di uscita CA	115 V
Dati meccanici | Dati di montaggio	
Tipo di fissaggio	Avvitato
Suitable for mounting type	Schlüssellochaufhängung
Misura di fissaggio a	141 mm
Misura di fissaggio b	135 mm
Misura di fissaggio c	3,5 mm
Altezza	168,5 mm
Larghezza	174 mm
Profondità	163 mm
Diametro foro	3,5 mm
Lunghezza foro	11 mm
Caratteristiche ambientali | Climatiche	
Ambient temperature min.	-20 °C
Ambient temperature max.	50 °C
Temperatura di stoccaggio min	-30 °C
Temperatura di stoccaggio max	80 °C
Standard di prodotto	EN 61558-1, EN 61558-2-4, EN 62041
CEM	2014/30/EU
dati commerciali	
GTIN	4065909079003
Lotto minimo ordinabile	1
Numero di tariffa doganale	85043200

Le informazioni contenute in questo datasheet sono state elaborate con la massima cura.
Murrelektronik non è responsabile delle variazioni apportate ai prodotti o alle informazioni in esso contenute. 2024-05-19