MURR ELEKTRONIK
stay connected

MTL trasformatore di isolamento monofase


P: 160VA IN: 230/400VAC +/- 15VAC OUT: 2x115VAC


The MTL series comprises single-phase control transformers/isolating transformers of the protection class I and protection degree IP20 with double insulation between the primary and secondary windings for general use in industrial applications.

Link al prodotto

Immagine










Immagine rappresentativa

dati commerciali

ECLASS-6.0	27031302
ECLASS-7.0	27031302
ECLASS-8.0	27031302
ECLASS-9.0	27031302
ETIM-5.0	EC002486
GTIN	4048879078191
Lotto minimo ordinabile	1

Le informazioni contenute in questo datasheet sono state elaborate con la massima cura.
Murrelektronik non è responsabile delle variazioni apportate ai prodotti o alle informazioni in esso contenute. 2024-03-29

MURR ELEKTRONIK
stay connected

Numero di tariffa doganale	85043180
Dati elettrici | Alimentazione	
Frequenza di rete	50 ... 60 Hz
Dati elettrici | Ingresso	
Tensione di ingresso 1 CA	230 V
Tensione di ingresso 1 CA min	195,5 V
Tensione di ingresso 1 CA max	264,5 V
Tensione di ingresso 2 CA	400 V
Tensione di ingresso 2 CA min	340 V
Tensione di ingresso 2 CA max	460 V
Corrente di ingresso con tensione di ingresso 1 CA	0,84 A
Corrente di ingresso con tensione di ingresso 2 CA	0,49 A
Inrush current at input voltage 1	10,3 A
Inrush current at input voltage 2	5,92 A
Corrente di cortocircuito con tensione di ingresso 1	16,6 A
Corrente di cortocircuito con tensione di ingresso 2	9,58 A
Dati elettrici | Uscita	
Tensione d'uscita	1 × 230 / 1 × 115 / 2 × 115 V AC
Tensione di uscita CA 1	230 V
Tensione di uscita CA 2	115 V
Tensione di uscita impostabile	si
Potenza di commutazione CA max	160 VA
Diagnosi	
Indicatore di stato LED	verde
Protezione dei dispositivi | Elettrica	
Tensione di prova di isolamento ingresso - uscita	4 kV
Dati meccanici | Dati di montaggio	
Tipo di fissaggio	geschnappt
Suitable for mounting type	Tragschiene TH35-15, Schlüssellochaufhängung, (EN 60715)
Misura di fissaggio a	136 mm
Misura di fissaggio b	82 mm
Misura di fissaggio c	6,5 mm
Altezza	153 mm
Larghezza	123 mm
Profondità	128 mm
Diametro foro	6,5 mm
Lunghezza foro	11 mm
Caratteristiche ambientali | Climatiche	
Temperatura di esercizio min	-20 °C
Temperatura di esercizio max	60 °C
Standard di prodotto	EN 61558-1, EN 61558-2-4, EN 62041 category 0
Tipo di collegamento 2	
Tipo di collegamento 1	Input
Tipo di collegamento 2	Output
Connessione	Morsetti a vite SK
Family construction form	morsetto
Gender	female

Le informazioni contenute in questo datasheet sono state elaborate con la massima cura.
Murrelektronik non è responsabile delle variazioni apportate ai prodotti o alle informazioni in esso contenute. 2024-03-29

N. di poli	5
PIN 1	+ 15 V
PIN 3	- 15 V
PIN 4	230 V
PIN 5	400 V
Connessione	Morsetti a vite SK
Family construction form	morsetto
Gender	female
N. di poli	5
PIN 1	PE
PIN 2	1
PIN 3	2
PIN 4	3
PIN 5	4

Le informazioni contenute in questo datasheet sono state elaborate con la massima cura.
Murrelektronik non è responsabile delle variazioni apportate ai prodotti o alle informazioni in esso contenute. 2024-03-29