MURR ELEKTRONIK
stay connected

filtro per c.elv. forma B - 10mm


diodo Zener e LED, 24VDC/100VA/W

24 V AC/DC
Z-Diode + LED
con circuito di protezione
Rimuovere la guarnizione del connettore prima di montare l'adattatore. Altri colori di LED su richiesta.
adatto per installazioni a 0 e 180°

Link al prodotto

Immagine








Immagine rappresentativa

dati commerciali

ECLASS-6.0	27371013
ECLASS-6.1	27371013
ECLASS-7.0	27371013
ECLASS-8.0	27371013
ECLASS-9.0	27371013

Le informazioni contenute in questo datasheet sono state elaborate con la massima cura.
Murrelektronik non è responsabile delle variazioni apportate ai prodotti o alle informazioni in esso contenute. 2024-03-28

ECLASS-10.1	27371013
ECLASS-11.1	27371013
ECLASS-12.0	27371013
ETIM-5.0	EC000197
GTIN	4048879011495
Lotto minimo ordinabile	1
Numero di tariffa doganale	85363010
Dati tecnici | Dati elettrici	
Capacity CX	20 ms
Potenza di ritenuta max	100 W
Dati elettrici | Alimentazione	
Tensione di picco di spegnimento max	55 V
Dati elettrici | Ingresso	
Tensione di ingresso CA min	18 V
Tensione di ingresso CA max	30 V
Tensione di entrata CC min	18 V
Tensione di entrata CC max	30 V
Diagnosi	
Indicatore di stato LED	giallo
Protezione dei dispositivi | Fluidi	
Flame resistance	Difficilmente infiammabile
Dati meccanici | Dati del materiale	
Rivestimento contatto	Argentato
Colore alloggiamento	nero
Materiale custodia	PA
Materiale morsetti	Bronze
Dati meccanici | Dati di montaggio	
Altezza	15 mm
Larghezza	63 mm
Profondità	21,5 mm
Caratteristiche ambientali | Climatiche	
Temperatura di esercizio min	-20 °C
Temperatura di esercizio max	60 °C
Temperatura alloggiamento max (EN 61347-2-13)	130 °C

Le informazioni contenute in questo datasheet sono state elaborate con la massima cura.
Murrelektronik non è responsabile delle variazioni apportate ai prodotti o alle informazioni in esso contenute. 2024-03-28