MURR ELEKTRONIK
stay connected

MTS trasformatore di sicurezza monofase


P: 40VA IN: 230/400VAC +/- 15VAC OUT: 24VAC

Trasformatore safety monofase
40 VA
Morsetti a molla
Classe d'isolamento T 40/B
Altre tensioni secondo disponibilità

Link al prodotto

Immagine








Immagine rappresentativa

dati commerciali

ECLASS-6.0	27031302
ECLASS-6.1	27031302
ECLASS-7.0	27031302
ECLASS-8.0	27031302
ECLASS-9.0	27031302

Le informazioni contenute in questo datasheet sono state elaborate con la massima cura.
Murrelektronik non è responsabile delle variazioni apportate ai prodotti o alle informazioni in esso contenute. 2024-03-29

MURR ELEKTRONIK
stay connected

ECLASS-10.1	27031302
ECLASS-11.1	27031302
ECLASS-12.0	27031302
ETIM-5.0	EC002486
GTIN	4048879066020
Lotto minimo ordinabile	1
Numero di tariffa doganale	85043180
Dati tecnici | Dati elettrici	
Grado di sicurezza	SELV
Dati elettrici | Alimentazione	
Frequenza di rete	50 ... 60 Hz
Dati elettrici | Ingresso	
Tensione di ingresso 1 CA	230 V
Tensione di ingresso 1 CA min	195,5 V
Tensione di ingresso 1 CA max	264,5 V
Tensione di ingresso 2 CA	400 V
Tensione di ingresso 2 CA min	340 V
Tensione di ingresso 2 CA max	460 V
Corrente di ingresso con tensione di ingresso 1 CA	0,24 A
Corrente di ingresso con tensione di ingresso 2 CA	0,138 A
Inrush current at input voltage 1	1,35 A
Inrush current at input voltage 2	0,78 A
Corrente di cortocircuito con tensione di ingresso 1	1,75 A
Corrente di cortocircuito con tensione di ingresso 2	1 A
Dati elettrici | Uscita	
Tensione di uscita CA	24 V
Tensione di uscita impostabile	no
Potenza di commutazione CA max	40 VA
Protezione dei dispositivi | Elettrica	
Tensione di prova di isolamento ingresso - uscita	4 kV
Dati meccanici | Dati di montaggio	
Tipo di fissaggio	geschnappt
Suitable for mounting type	Guida DIN TH35, Fissaggio a parete tramite asole, (EN 60715)
Misura di fissaggio a	56 mm
Misura di fissaggio b	56 mm
Misura di fissaggio c	4,8 mm
Altezza	78 mm
Larghezza	78 mm
Profondità	93 mm
Diametro foro	4,8 mm
Lunghezza foro	8,4 mm
Caratteristiche ambientali | Climatiche	
Temperatura di esercizio min	-20 °C
Temperatura di esercizio max	40 °C
Temperatura di stoccaggio min	-40 °C
Temperatura di stoccaggio max	80 °C
Standard di prodotto	EN 61558-2-4, EN 61558-2-6, EN 62041 category 0

Le informazioni contenute in questo datasheet sono state elaborate con la massima cura.
Murrelektronik non è responsabile delle variazioni apportate ai prodotti o alle informazioni in esso contenute. 2024-03-29

MURR ELEKTRONIK
stay connected

Tipo di collegamento 3	
Tipo di collegamento 1	Input
Tipo di collegamento 2	Output
Connessione	Morsetti a vite SK
Family construction form	morsetto
Gender	female
N. di poli	5
PIN 1	+ 15 V
PIN 3	- 15 V
PIN 4	230 V
PIN 5	400 V
Connessione	Morsetti a vite SK
Family construction form	morsetto
Gender	female
N. di poli	2
PIN 2	24 V DC
Connessione	Morsetti a vite SK
Family construction form	morsetto
Gender	female
Colore portacontatti	metallic
N. di poli	1
PIN 1	PE

Le informazioni contenute in questo datasheet sono state elaborate con la massima cura.
Murrelektronik non è responsabile delle variazioni apportate ai prodotti o alle informazioni in esso contenute. 2024-03-29