

## MIRO 6.2 relè multi-timer a molla

IN: 24 VDC - OUT: 250 VAC/DC / 6A

Uscita a relè

Allungatore di impulsi: 100 ms...100 s


Morsetti a molla

safe isolation (VDE 0106 / VDE 0160)

## Link al prodotto

## Immagine








Immagine rappresentativa







dati commerciali		
ECLASS-6.0	27210990	
ECLASS-6.1	27371790	
ECLASS-7.0	27371790	
ECLASS-8.0	27371605	
ECLASS-9.0	27371605	
ECLASS-10.1	27371605	



stay connected

27371605 27371605 EC001439 4048879021210
EC001439 4048879021210 1
4048879021210   1
1
85364900
18 V
30 V
18 V
30 V
6 A @ 24 6 A @ 110 V 6 A @ 220 V
6 A @ 24, 6 A @ 110 V, 6 A @ 230 V 3 A @ 24 V, 3 A @ 110 V, 3 A @ 230 V
1 A @ 24 V, 0,2 A @ 110 V, 0,1 A @ 230 V
5 Hz
250 V
250 V
10 mA
6 A
In funzione del carico
III MILEIONO GOI GANGO
4 kV 20000000 Cicli
2000000 Cicii
20000000 Cicli
15 ms
19 ms
1,5 ms
Ag Sn O2
geschnappt
guida portante, (EN 60715)
91 mm
6,2 mm
70 mm
-20 °C
60 °C
Morsetti a molla FK
morsetto
female
nero
1
+ A 1



Family construction form	morsetto
Gender	female
Colore portacontatti	nero
N. di poli	1
PIN 1	13
Connessione	Morsetti a molla FK
Family construction form	morsetto
Gender	female
Colore portacontatti	nero
N. di poli	1
PIN 1	14
Connessione	Morsetti a molla FK
Family construction form	morsetto
Gender	female
Colore portacontatti	nero
N. di poli	1
PIN 1	B1
Connessione	Morsetti a molla FK
Family construction form	morsetto
Gender	female
Colore portacontatti	nero
N. di poli	1
PIN 1	- A 2