MURR ELEKTRONIK
stay connected

Modlink MSDD interfaccia pannello frontale

presa d'alimentazione

USA (NEMA 5-15)
con fusibile
Spina-connessione a saldare

[Link al prodotto]

Immagine

Immagine rappresentativa

dati commerciali	
ECLASS-6.0	27189217
ECLASS-6.1	27189217
ECLASS-7.0	27189217
ECLASS-8.0	27189217
ECLASS-9.0	27182806
ECLASS-10.1	27182806
ECLASS-11.1	27182806
ECLASS-12.0	27182806
ETIM-5.0	EC000020
GTIN	4048879038195
Lotto minimo ordinabile	1
Numero di tariffa doganale	85366990
Dati meccanici | Dati di montaggio	
Altezza	88 mm
Larghezza	51 mm
Profondità	60 mm
Caratteristiche ambientali | Climatiche	
Temperatura di stoccaggio min	10 °C
Temperatura di stoccaggio max	60 °C
Fusibile	
Tensione di esercizio CA	250 V

Le informazioni contenute in questo datasheet sono state elaborate con la massima cura.
Murrelektronik non è responsabile delle variazioni apportate ai prodotti o alle informazioni in esso contenute. 2024-05-02

Tensione di esercizio CC	32 V
Corrente nominale	3 A
USA	
Geometria di collegamento	4.8 x 0.5 mm
Tensione di esercizio CA	125 V
Corrente d'esercizio	3 A
Connessione	Spina-connessione a saldare
N. di poli	2 + PE
Contatto di protezione presente	si

Le informazioni contenute in questo datasheet sono state elaborate con la massima cura.
Murrelektronik non è responsabile delle variazioni apportate ai prodotti o alle informazioni in esso contenute. 2024-05-02