MURR ELEKTRONIK
stay connected

Modlink MSDD interfaccia pannello frontale

presa d'alimentazione

Germania (VDE) arancione
per installazioni frontali su interruttore principale
Morsetti a molla

Link al prodotto

Immagine

Immagine rappresentativa

dati commerciali	
ECLASS-6.0	27189217
ECLASS-6.1	27189217
ECLASS-7.0	27189217
ECLASS-8.0	27189217
ECLASS-9.0	27182806
ECLASS-10.1	27182806
ECLASS-11.1	27182806
ECLASS-12.0	27182806
ETIM-5.0	EC000020
GTIN	4048879038164
Lotto minimo ordinabile	1
Numero di tariffa doganale	85366990
Dati meccanici | Dati di montaggio	
Altezza	88 mm
Larghezza	51 mm
Profondità	41 mm
Caratteristiche ambientali | Climatiche	
Temperatura di stoccaggio min	-10 °C
Temperatura di stoccaggio max	60 °C
Germania (VDE)	
Sezione di collegamento max	2,5 mm²

Le informazioni contenute in questo datasheet sono state elaborate con la massima cura.
Murrelektronik non è responsabile delle variazioni apportate ai prodotti o alle informazioni in esso contenute. 2024-05-07

Numero AWG max	14
Tensione di esercizio CA	250 V
Corrente di esercizio min	10 A
Corrente di esercizio max	16 A
Connessione	Morsetti a molla FK
N. di poli	2 + PE
Attacchi per ciascun polo	2
Contatto di protezione presente	si

Le informazioni contenute in questo datasheet sono state elaborate con la massima cura.
Murrelektronik non è responsabile delle variazioni apportate ai prodotti o alle informazioni in esso contenute. 2024-05-07