

Modlink MSDD interfaccia pannello frontale

inserto connettore dati

- SUB-D15; SUB-D25
- 1 × SUB-D15 (connessione a saldare/femmina)
 - 1 × SUB-D25 (connessione a saldare/maschio)

Link al prodotto

Immagine



Immagine rappresentativa



dati commerciali	
ECLASS-6.0	27189217
ECLASS-6.1	27189217
ECLASS-7.0	27189217
ECLASS-8.0	27189217
ECLASS-9.0	27189217
ECLASS-10.1	27182806
ECLASS-11.1	27182806
ECLASS-12.0	27182806
ETIM-5.0	EC002625
GTIN	4048879037921
Lotto minimo ordinabile	1
Numero di tariffa doganale	85366990
Dati meccanici Dati di montaggio	
Altezza	88 mm
Larghezza	51 mm
Profondità	40 mm
Caratteristiche ambientali Climatiche	
Temperatura di stoccaggio min	-30 °C
Temperatura di stoccaggio max	60 °C
SUB-D15	

Tensione di esercizio CA max (UL-listed)	30 V
Tensione di esercizio CC max (UL-listed)	42,4 V
Corrente di esercizio max (UL)	175 mA
Family construction form	SUB-D15
Tipo di costruzione gamma retro	SUB-D15
Gender	female
Genere retro	Lötanschluss
Modalità di fissaggio	Vite filettata standard UNC 4-40 (EN 60807)
N. di poli	15

SUB-D25

Tensione di esercizio CA	48 V
Tensione di esercizio CC	48 V
Tensione di esercizio CA max (UL-listed)	30 V
Tensione di esercizio CC max (UL-listed)	42,4 V
Corrente d'esercizio	3 A
Corrente di esercizio max (UL)	175 mA
Family construction form	SUB-D25
Tipo di costruzione gamma retro	SUB-D25
Gender	female
Genere retro	Lötanschluss
Modalità di fissaggio	Vite filettata standard UNC 4-40 (EN 60807)
N. di poli	25